


**Abbeizer Express (Décapant)****8313000300**

Décapant universel pour les particuliers et les professionnels

**DESCRIPTION DE PRODUIT****Généralités**

Décapant ultra efficace en structure de gel, même pour surfaces verticales. Spécialement approprié pour éliminer les anciens systèmes de vernissage à l'eau pour fenêtres. Grâce à des temps ouverts très longues enlèvent même des couches épaisses de vernis d'une seule traite et est efficace sur beaucoup de systèmes à deux composants (faire un essai auparavant). Le produit est formulé sans ajout d'hydrocarbure chloruré.

**Domaines d'utilisation**

- Pour le revêtement de tous les objets petits, tels que fenêtres en bois, portes d'entrée, meubles, garde-fous, cadres, ferrures etc.

**MODE D'EMPLOI****Indications d'application**


- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Les températures d'utilisation optimales sont comprises entre 15 et 25 °C, avec une humidité relative de l'air comprise entre 40 et 80 %.
- Nous recommandons de contrôler la compatibilité des matériaux sur une surface d'essai.
- Il faut couvrir les profilés d'étanchéité et les autres parties sensibles aux solvants par un ruban approprié.
- Les métaux non-ferreux peut changer de couleur sous influence d'ADLER Abbeizer Express 8313000300.
- Temps d'action env. 10 min par couche.
- Le temps d'action dépend du type de revêtement, d'épaisseur des couches, de la température ambiante et d'âge du revêtement. Il est conseillé de calculer le temps d'action optimal sur une surface d'essai.
- Les supports d'absorption importante réduisent le temps d'action.
- Eviter le rayonnement direct du soleil (séchage trop rapide).
- Enlever les anciennes couches gonflées à l'aide d'un racloir ADLER Lackziehklingen 9591001.

11-17 ZKL 8313

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Autriche  
Téléphone : 0043/5242/6922-301, Fax : 00043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

- Nettoyer soigneusement à l'eau les surfaces décapées, afin de prévenir un changement de couleur des revêtements suivants.
- Enlever immédiatement à l'eau les projections de peinture.

### Technique d'application



Méthode d'application	Au pinceau
Rendement par application (m <sup>2</sup> /l)	env. 4 - 5

Le produit est livré prêt à l'utilisation.

Appliquer le produit jusqu'à saturation.

La forme, la qualité du support et l'humidité du bois ont une influence sur la consommation/le rendement. Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

### Nettoyage des appareils



Immédiatement après usage avec de l'eau.

## INDICATIONS DE COMMANDE

### Conditionnement

500 ml

### Teintes/degré de brillance

Farblos (Incolore) 8313000300

### Produits complémentaires

ADLER Lackziehklingen 9591001

## AUTRES INDICATIONS

### Durabilité/stockage



Au moins 1 an, dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des températures élevées (supérieures à 30 °C).

### Données techniques de sécurité



Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Les boues enlevées présentent des déchets dangereux et sont à éliminer conformément aux règlements légaux.