

ADLER Legno-Holzbodenseife **7031000210**

Concentrato per la manutenzione di pavimenti oliati in legno e parquet all'interno per il fai-da-te e il professionista


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Pregiato sapone per la pulizia e manutenzione periodica. Il pavimento viene pulito, mantenuto e nobilitato in una sola fase lavorativa. Elevato potere detergente con un valore pH neutro. ADLER Legno-Holzbodenseife lascia un film di manutenzione opaco satinato. Antistatico.


Campi d'impiego

Per pavimenti in legno e parquet oliati, incerate e liscivate, sughero oleato e laminato.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Non applicare in caso di temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C e/o umidità relativa > 80%.
- Applicazione omogenea con un mocio oppure panno, non troppo bagnato.
- Non ripassare con acqua poiché si eliminerebbe il film di protezione.
- **Attenzione:** Sui legni ricchi di sostanze interne come il Rovere si possono manifestare delle leggere scolorazioni nonostante il valore pH neutro (fare una prova prima).

Metodo di applicazione




Metodo di applicazione	A straccio
Diluyente	Acqua
Rapporto della miscela prodotto: acqua	Pavimento oleato 1:100 Laminato 1:300
Quantità aggiunta prodotto (ml) all'acqua (l)	Pavimento oleato: ca. 8 – 10 ml Laminato: ca. 2,5 – 3 ml
Resa per mano (m ² /l)	ca. 500

La forma e la natura del supporto, nonché l'umidità del supporto, influiscono sul quantitativo consumato/alla resa.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e 50% umid. rel.)



Essiccazione

ca. 1 -2 ore

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore della vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.

Temperature basse e/o un'elevata umidità possono allungare i tempi di essiccazione.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Per pavimenti in legno e parquet oleati, incerate e liscivate, sughero oleato e laminato.

Preparazione del supporto

Pulizia a secco con una scopa oppure un aspirapolvere.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO**Applicazione del prodotto**


1-3 x ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

1l e 2.5 litri

Tonalità

ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata/magazzinaggio**

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

CODICE GIS

GU 40

Indicazioni tecniche di sicurezza

Preghiamo di consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.