


ADLER Aqua Deco-Lasur Industriequalität 51085 in poi



Descrizione del prodotto

Vernice decorativa diluibile in acqua in dispersione di acrilato. Pigmenti speciali micronizzati garantiscono un'eccellente protezione dai raggi UV. Priva di metalli pesanti, è conforme alla EN 71 parte 3 "Sicurezza per i giocattoli; migrazione dei determinati elementi". Elevata tenuta. Non si sfoglia se esposta agli agenti atmosferici. Priva di biocidi. Se è necessaria una protezione preventiva da muffe, funghi e invasione di insetti, prima di applicare la ADLER Aqua-Deco-Lasur Industriequalität 51085 in poi, impregnare il fondo con Pullex Aqua-Imprägnierung 51320.

Campi di utilizzazione

Elementi in legno non esposti direttamente alle intemperie come rivestimenti nascosti di tetti e facciate in legno protette.

Applicazione

Spazzolatrice

Preparazione del fondo

Il legno nuovo deve essere pulito e asciutto. L'umidità del legno non deve superare il 15%.
Carteggiatura con grana 120 – 150 o legno piallato

Mani di applicazione

Se necessario, applicare una mano di Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 (cfr. scheda tecnica).
1 mano di ADLER Aqua-Deco-Lasur Industriequalität 51085 in poi.
La tonalità del legno influisce sul risultato finale.

Rinfresco

Pulire le superfici da sporco e polvere e applicare una mano di Pullex Aqua-Plus 53101 o Pullex Plus-Lasur 50314 di una tonalità più chiara (cfr. scheda tecnica).

Rinnovo

Spazzolare il legno con una spazzola in filo di ottone per rimuovere gli strati vecchi di vernice, la polvere e lo sporco.
Impregnare con Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 e 2 mani di Pullex Aqua-Plus 53101. Per l'applicazione di restauro è possibile utilizzare anche prodotti a base solvente Pullex-Imprägnier-Grund 50208 e Pullex Plus-Lasur 50314 (cfr. schede tecniche).

Diluizione

Fino al 20% di acqua

Temperatura minima di lavorazione e del supporto

+ 10 °C
Un'elevata umidità dell'aria e/o basse temperature ritardano l'asciugatura. Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole durante la lavorazione.

10-10 (sostituisce 02-10) ZKL 5303

v.retro

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di apportare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Seguito

ADLER Aqua-Deco-Lasur Industriequalität 51085 in poi

Utensili	Dopo l'utilizzo pulire subito con acqua. Rimuovere i residui di colore asciutti con lo sverniciatore ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.	
Resa (per mano)	40 - 50 g/m ²	
Confezioni	20 l, 100 l, 600 l	
Magazzinaggio	Al fresco, non esposto a gelo	
Durata	Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte	
Tonalità di colore	W 30 trasparente	51089 solo da mescolare con il sistema ADLERMix
	Salice	51090
	Rovere	51091
	Cedro	51092
	Olivo	51093
	Mogano	51094
	Ebano	51095
	Teck	51096
	Larice	51085
	Pino	51086
	Noce	51087
	Palissandro	51088
	Bianco	51097

Tutte le tonalità possono essere mescolate fra di loro.

Nel caso della tinta Weiß 51097 (Bianco) l'applicazione di una sola mano può causare dell'ingiallimento. Pertanto è consigliabile applicare due mani di prodotto.

Indicazioni tecniche di sicurezza Consultare la scheda di sicurezza!