

ADLER Aqua-Fluid

80044


Špeciálny prídavok pre nábytkové laky na báze vody, priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Špeciálny prídavok pre nábytkové laky pre dosiahnutie otvorenopórovitého lakovania pričom neovplyvňuje stav na zvislých plochách; zlepšuje kresbu pórov a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva.


Oblasti použitia



- Prídavok pre lakovanie hrubo- a stredne pórovitých drevín, ak majú byť docielené povrchy so zvýraznenými pórmí.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- **Produkt pred použitím pretrepať.**
- ADLER Aqua-Fluid 80044 do laku spracovať za stáleho miešania
- Viskozita a dobrý stav laku na zvislých plochách zostanú zachované. Viskozita zmesi s ADLER Aqua-Fluid 80044 sa môže prirodzene líšiť od východzej viskozity.
- Pri použití ADLER Aqua-Fluid 80044 sa môžu výsledné plochy javiť mierne matnejšie.
- ADLER Aqua-Fluid 80044 neskracuje skladovateľnosť laku.

Prosíme rešpektujte naše „**Smernice pre laky na báze vody**“ ako aj **Technický list** a **Kartu bezpečnostných údajov** príslušného laku.

Množstvo prídavku



Množstvo prídavku činí cca. 20 až 25 hm%do laku resp. zmesi lak-tužidla.

K dosiahnutiu viskozity spracovania môže byť pridané do 5% vody.

Odporúčame pred samotným spracovaním počkať cca 5min.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vzd. vlhkosti)

Přídavok ADLER Aqua-Fluid 80044 neovplyvní dobu sušenia.

Čistenie prac. náradia

vodou

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU**Veľkosti balenia**

5 l; 25 l

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/ Skladovanie**

Min. 1 rok v originálne uzavretých obaloch.

V chlade, bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údajeRešpektujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov!
Aktuálnu verziu môžete obdržať prostredníctvom www.adler.sk.