

ADLER Aqua-PUR-Härter

82225

Catalizzatore per le vernici all'acqua per parquet ADLER per il settore professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Catalizzatore a base di poliisocianato per il sigillante all'acqua per parquet ADLER Floor-Finish 42140 sgg.

Caratteristiche particolari e norme



- Prodotto edile **testato per l'emissione a seconda i principi** dell'istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni (DIBt) in combinazione con ADLER Floor-Finish 42140 sgg.f.
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campo d'impiego



Componente indurente per il sigillante all'acqua per parquet ADLER Floor-Finish 42140 sgg.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione

- Il catalizzatore ADLER Aqua-PUR-Härter 82225 deve essere mescolato accuratamente subito dopo l'aggiunta alla componente vernice.
- Vernici già miscelate possono essere elaborate a seconda le indicazioni nella relativa scheda tecnica.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

450 ml

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata/magazzinaggio



Minimo 6 mesi in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Chiudere sempre le confezioni, per evitare l'infiltrazione dell'umidità.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Preghiamo consultare la relativa scheda di sicurezza! È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

10-15 (sostituisce 07-15) ZKL 8225

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
 Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimanendo senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.