

Aqua-Tint

9009


Farbkonzentrate auf Wasserbasis für **Industrie** und **Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Farbstoffkonzentrate auf Wasserbasis mit guter Lichtechtheit und hoher Leuchtkraft.

Anwendungsgebiete




Für das Anfärben von transparenten Wasserlacken für Möbel- und Innenausbauten:

wenn bei Naturflächen die Holzstruktur erhalten bleiben soll und ein Erscheinungsbild gewünscht wird, das anfeuernden Klarlacken auf Lösemittelbasis (z.B. Tiropur NG (2548)) ähnelt.

wenn bei gebeizten Flächen der gewählte Farbton vertieft oder aber farblich etwas abgeändert werden soll.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Sollen Klarlacke angefärbt werden, so wird dies üblicherweise nur beim Decklack durchgeführt.
- Für eine problemlose Verarbeitung von angefärbten Lacken darf der Farbkontrast zum Untergrund nicht zu stark sein.
- Werden Naturflächen oder nur sehr hell gebeizte Untergründe angefärbt ablackiert, so wird eine Zusatzmenge zum Decklack von 0,1-1,0 Gew.-% ausreichend sein.
- Bei dunklen Hölzern bzw. dunkel gebeizten Flächen kann die Zusatzmenge bis auf 5 Gew.-% gesteigert werden.
- Bitte die technischen Merkblätter der abgemischten Produkte beachten.
- Für das Anfärben von UV-härtenden Wasserlacken empfehlen wir Aqua-Tint UV (9008).
- Vor Beginn der Lackierarbeiten soll stets auf dem Originaluntergrund eine Probelaackierung durchgeführt werden, um die Verarbeitbarkeit des gewählten Farbtönen sowie das Lackierergebnis beurteilen zu können. Bei guter Farbabstimmung mit dem zu lackierenden Untergrund kann in Ausnahmefällen mit dem angefärbten Lack sowohl grundiert als auch decklackiert werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

250 ml

Farbtöne/Glanzgrade**Standardfarbe(n):**

Buche Rose (9009040100)
 Eiche Gold (9009040101)
 Cherry (9009040102)
 Elsbeere (9009040103)
 Erle (9009040104)
 Buche (9009040105)
 Nuss Hell (9009040106)
 Nuss Dunkel (9009040108)
 Orange (9009040109)
 Weinrot (9009040110)
 Olivgrün (9009040111)
 Stahlblau (9009040112)
 Carbonschwarz (9009040113)
 Polarweiß (9009040114)
 Hell (9009040115)
 Mittel (9009040116)
 Dunkel (9009040117)

Alle Konzentrate dieser Reihe sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar, sodass ein breites Farbtenspektrum abgedeckt werden kann.

Für eine Kommission nur Produkt der gleichen Charge verwenden.

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.



Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.



Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.