


ADLER Aquafix E**8128 000210**Doplňkový produkt pro ADLER Pigmocryl **NG** určený pro průmyslové a řemeslné zpracování.**POPIS PRODUKTU****Obecně**

Bezbarvá přísada na bázi vody pro ADLER Pigmocryl NG pro použití v sektoru, kde je vyžadována vysoká elasticita (např. schody).

Oblasti použití


- Na nábytek, vnitřní vybavení, obklady stěn a dřevěné stropy.
- Pro komerční a průmyslové stříkání schodišť.

ZPRACOVÁNÍ**Pokyny pro zpracování**

- Prosím, produkt před použitím rozmíchat.
- Do nezředěného laku pečlivě zamíchejte ADLER Aquafix E 8128000210 a poté aplikujte požadované množství ředidla.
- Tónované barvy musí být zpracovány tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- ADLER Aquafix E 8128 000210 vede k výraznému zvýšení lesku nanášeného materiálu.
- Vlastnosti zpracování ADLER Pigmocryl NG zůstávají zachovány.

Přidávané množství

20 % na lak

**Doba schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhk.)

Přidáním ADLER Aquafix E 8128 000210 neovlivníte celkovou dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití vodou.

Pro odstranění naschnutých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER Aqua-Cleaner 80080 (zředit s vodou 1:1).

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikost balení**

4.4 kg

DALŠÍ INFORMACE**Trvanlivost / skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostně-technické informace

Dbejte prosím příslušného bezpečnostního listu, aktuální verzi lze získat na internetu na stránkách www.adler-lacke.com.

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.
