

ADLER Aquafix Metallic

91202

Additif permettant la création de teintes métalliques brillantes dans le revêtement des fenêtres et des portes d'entrée **pour l'industrie et le professionnel.**

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités

Additif pour le vernis de finition incolore ADLER Aquawood Protect permettant la création de teintes métalliques brillantes dans le revêtement des fenêtres et des portes d'entrée.

Domaines d'utilisation



- Pour surfaces résistantes de portes d'entrée et de fenêtres avec effet métallique brillant.
- Utilisation après séchage complet d'une nuit sur les surfaces à couvrir qui ont été préparées dans la teinte souhaitée avec Aquawood Protor-Finish D 5173 ou ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 4320.
- L'additif doit être utilisé en combinaison avec le vernis de finition incolore Aquawood Protect 53215.

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.


MODE D'EMPLOI

Indications de traitement



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Incorporer soigneusement ADLER Aquafix Metallic 91202 dans le vernis Aquawood Protect 53215 non dilué et non durci avant de le mélanger avec ADLER Aqua-PUR-Härter 82220.
- Traitement : voir fiche technique de l'Aquawood Protect 53215.
- Les meilleurs résultats avec effet métallique brillant sont obtenus lorsque l'on applique des couches fines avec un film frais d'environ 125 µm.
- Le respect du temps de séchage d'une nuit (env. 15 heures) du vernis de finition Aquawood Protor-Finish D ou ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M avant le vernissage est particulièrement important.
- Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

Quantité d'ajout



100 parties en poids d'Aquawood Protect 53215

0,5 partie en poids d'ADLER Aquafix Metallic 91202

L'ajout de 7 parties de durcisseur ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 n'a lieu qu'après.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Le séchage de l'Aquawood Protect n'est pas influencé par l'ajout d'ADLER Aquafix Metallic 91202.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après l'emploi.

Éliminer les résidus de vernis séchés avec ADLER Aqua-Cleaner 80080 (dilué avec de l'eau, 1:1).

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

400 g

AUTRES INDICATIONS**Délai de conservation/stockage**

Minimum 1 an, dans son récipient d'origine fermé.



Stocker dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Données techniques de sécurité

de Veuillez respecter la fiche de sécurité correspondante ! La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.

