

## ADLER Aquafix S

## 91201

Pâte structurée pour les systèmes de revêtement à base d'eau d'ADLER, à usage industriel et professionnel

### DESCRIPTION DE PRODUIT

#### Généralités

Pâte structurée pour systèmes de revêtement incolores et pigmentés à base d'eau tels qu'ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, ADLER Pigmocryl 31105 ff ou Aquawood Protor Finish D 5173 pour obtenir des superficies structurées.


#### Domaines d'utilisation



- Pour superficies résistantes avec effet de structure dans l'ensemble des aménagements intérieurs et dans des zones extérieures protégées.
- Utilisable dans des systèmes de vernis incolores et pigmentés à base d'eau.
- N'influence pas la qualité de superficie du système de vernis (résistances chimiques et mécaniques).


### APPLICATION

#### Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Mélanger ADLER Aquafix S 91201 minutieusement dans le vernis non durci ni dilué; incorporer ensuite si nécessaire le durcisseur ou réticulant et de l'eau.
- Avec ADLER Aquafix S 91201, les systèmes de revêtement soigneusement mélangés peuvent être utilisés comme il est mentionné dans la fiche technique correspondante.
- ADLER Aquafix S 91201 provoque - selon la quantité utilisée - une réduction de brillance visible du vernis initial.
- Le laquage des enduits est possible avec ADLER Aquafix S 91201 (sans ponçage intermédiaire dans un délai de 24 heures), la structure est cependant réduite.

#### Quantité d'ajoute



5 ou 8%

La quantité d'ajoute est de 5 - 8 % en poids maximum.

Selon le système de revêtement, les quantités d'ajoutes suivantes sont recommandées :

Vernis pour meubles ADLER à base d'eau :	5 %
Système Aquawood Protor Finish :	8 %

#### Temps de séchage

(à 23°C et 50% d'humidité rel.)

Le séchage des systèmes de revêtement n'est pas influencé par l'ajout d'ADLER Aquafix S 91201.

---

**Nettoyage des appareils**

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Retirer les restes de vernis séché avec ADLER Aqua Cleaner 80080 (nettoyant) (dilué à l'eau selon le rapport 1:1).

---

**INDICATIONS DE COMMANDE****Conditionnement**

180 g, 250 g, 650 g, 1 kg

**Finesse**

Grossier

91201

---

**AUTRES INDICATIONS****Durabilité/stockage**

Au moins 1 an dans son récipient d'origine fermé.

A conserver au frais et à l'abri du gel.

---

**Données techniques de sécurité**

Veuillez respecter la fiche de sécurité correspondante ! La version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).