

Aquafix UV 100

8148

Dodatek chroniący przed światłem do wodorozcieńczalnych lakierów do mebli przeznaczony dla przemysłu, rzemiosła i do użytku amatorskiego (DIY)

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8148000210

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny roztwór absorbujący promieniowanie UV stosowany jako dodatek do bezbarwnych lakierów do mebli Bluefin. Produkt zawiera unikalne połączenie substancji czynnych pochłaniających promieniowanie UV. Wzmacnia odcień ciemnego drewna i opóźnia naturalny proces starzenia / żółknięcia drewna.

Obszary zastosowania



- Jako dodatek do wodorozcieńczalnych, transparentnych lakierów podkładowych i nawierzchniowych (lakiery do mebli Bluefin) w celu uzyskania dobrej ochrony przed działaniem światła na wielu gatunkach drewna stosowanych w meblarstwie i elementach wyposażenia wnętrz.
- Do wzmocnienia rysunku drewna podłoża, szczególnie w przypadku ciemnych gatunków drewna.

STOSOWANIE

Informacje dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Aquafix UV 100 wymieszać dokładnie z lakierem bez dodatku utwardzacza i rozcieńczalnika; następnie dodać utwardzacz i wymaganą ilość rozcieńczalnika.
- Mieszane lakiery należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiedniej Karcie Technicznej.
- Mieszanie można stosować przez 12 tygodni.
- Zasadniczo ochrona wszystkich rodzajów drewna za pomocą środków pochłaniających promieniowanie UV nie jest możliwa. Proszę przestrzegać naszych wytycznych **ARL 010 - Wytyczne dotyczące przebarwień i żółknięcia drewna spowodowanego działaniem światła słonecznego.**

Ilości dodawane



Jasne gatunki drewna jak np. klon, dąb:	1,5% wag. w stosunku do lakieru
Ciemne gatunki drewna jak np. orzech:	3% wag. w stosunku do lakieru

Czasy schnięcia

(w temp. 23°C oraz przy wilgotności względnej 50%)

Dodatek Aquafix UV 100 nie wpływa na schnięcie systemów lakierniczych.

04-22 (zastępuje 02-22) ZKL 8148

ADLER-Polska sp. z o.o. ul. Tyniecka 229, 30-376 Kraków
Tel: 48 1225240 01-04, e-mail: technical-support@adler-lakiery.pl

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego/użytkownika, należy je jednak indywidualnie dopasować do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i możliwości zastosowania dostarczonego produktu decyduje sam nabywca/użytkownik, zalecamy zatem wykonanie próbki w celu sprawdzenia zgodności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.


Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Aby usunąć zaschnięte resztki lakieru polecamy użycie Aqua-Cleaner 80080 (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości pojemników**

500 g

POZOSTAŁE WSKAZÓWKI**Trwałość/przechowywanie**

Minimum 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdą Państwo w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**.