

Aquafix UV 100

8148

Komponenta za zaščito pred svetlobo za lake za pohištvo na vodni osnovi za **industrijsko in komercialno uporabo ter domače mojstre**

OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka: 8148000210

Splošno

Raztopina UV absorberjev na vodni osnovi za dodajanje brezbarvnim lakom za pohištvo Bluefin. Izdelek vsebuje edinstveno kombinacijo učinkovin, ki absorbirajo UV-žarke. Barvni odtenek temnega lesa se poudari, naravno staranje/porumenitev lesa pa se upočasni.

Področja uporabe



Kot dodatek prosojnim osnovnim in prekrivnim premazom na vodni osnovi (laki za pohištvo Bluefin) za doseganje dobre zaščite pred svetlobo na številnih vrstah lesa pri obdelavi pohištva in notranje opreme.

Za krepitev poudarjanja lesne strukture na podlagi, zlasti pri temnih vrstah lesa.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro pretresite.
- Aquafix UV 100 (8148) skrbno vmešajte v nestrjen in nerazredčen lak; nato dodajte trdilo in potrebno količino razredčila.
- Zmešane lake in lužila je treba obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.
- Mešanice je mogoče obdelovati 12 tednov.
- Načeloma vseh vrst lesa ni mogoče zaščititi s pomočjo UV-absorberjev.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.
- Upoštevajte našo delovno smernico **ARL 010 - Delovna smernica glede razbarvanja in porumenitve lesa zaradi sončne svetlobe**.

Dodatne količine




Svetli les, kot sta javor, hrast: 1,5 masnega deleža na lak
Temni les, kot je oreh: 3 masne deleže na lak

Časi sušenja

(pri 23 °C in 50-% rel. vl.)

Dodajanje izdelka Aquafix UV 100 (8148) ne vpliva na sušenje premaznih sistemov.

Čiščenje delovnih naprav

8029

Tako po uporabi očistite z vodo.

Za odstranjevanje zasušenih ostankov izdelka priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).

NAVODILA ZA NAROČANJE**Velikosti pakiranja**

500 g

DODATNA NAVODILA**Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 1 leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Varnostni podatkiVeč informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani www.adler-lacke.com.