


Arteko-Elastik

96870 ff



Productbeschrijving

WATERVERDUNBARE en zeer elastische plamuur met extreem hoog vastestofgehalte op basis van hoog polymeer. Blijvend elastisch, zelfs na jaren van verwerking. Verhindert de opname van capillair water via kopse houtgebieden

Toepassingsgebieden

Houten vensters en deuren (schuiframen en V-groeven)

Opbrengwijze

Plamuurpers of Japanse spatel

Grondlak

Lasuurverf:

1 x Aquawood TIG 57701 (zie informatieblad)
Tussentijds drogen minimaal 4 uur
1 x Aquawood Intermedio 53663 (zie informatieblad)
Tussentijds drogen minimaal 2 uur
1 x Arteko-Elastik 96870 ff

Aflak:

1 x Aquawood TIG U 57600 (zie informatieblad)
Tussentijds drogen minimaal 4 uur
1 x Aquawood Intermedio 53663 (zie informatieblad)
Tussentijds drogen minimaal 2 uur
1 x Arteko-Elastik 96870 ff

Aanwijzing: Ook aan te brengen op de tussenlaag met ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 in plaats van Aquawood Intermedio.

Toplaag

Lasuurverf:

Aquawood DSL Spritzqualität 51751 (zie informatieblad)

Aflak:

ADLER Acryl-Spritzlack (zie informatieblad)

Verdunner

Onverdund gebruiken

Verwerkings- en objecttemperatuur

Niet onder + 10 °C.
Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen vertragen het drogen.

Droogtijd (kamertemperatuur 20 °C)

2 – 4 uur, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de opbrenghoeveelheid.

Gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken. Gedroogde lakresten verwijderen met ADLER Aqua-Cleaner 80080 of ADLER Abbeizer 95125.

Verpakkingsgrootte

320 ml patroon

10-09 (vervangt 11-03)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefoon: +43 (0)5242 6922 390; Fax: +43 (0)5242 6922 399, Mail: info@adler-lacke.com

Onze aanwijzingen om de koper/gebruiker naar eer en geweten te adviseren, hebben we opgesteld op basis van de huidige stand van de kennis, maar deze dienen nog verder te worden afgestemd, afzonderlijk op ieder toepassingsgebied en ieder van de omstandigheden bij de verwerking. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissing of het geleverde product geschikt is voor de beoogde toepassing. Om die reden wordt geadviseerd een proefstuk te maken om te testen of het product geschikt is. Overigens zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle voorgaande versies van het informatieblad komen met deze uitgave te vervallen. Wijzigingen in verpakkingsgrootten, kleuren en beschikbare glansgradaties voorbehouden.

Vervolg

Arteko-Elastik 96870 ff

Opslag

Koel, maar vorstvrij

Houdbaarheid

1 jaar in de originele, gesloten verpakking.

Kleuren

Weiß 96870

Farblos 96871