


ARTEKO - ELASTIK**96870 ff****Popis výrobku**

Vodou riediteľná a vysokoelastická stierka, extrémne bohatá na sušinu, na báze vysokomolekulárneho polymeru. Vykazuje trvalú elasticitu aj po niekoľkých rokoch poveternostných vplyvov. Zabráňuje kapilárnemu príjmu vody oblasťami čelného dreva.

Oblasť použitia

Drevené okná a dvere (priečky a priznané spoje)

Spôsob aplikácie

Lis na tmelenie alebo japonská stierka

Základovanie**Lazúrovacie:**

1 x Aquawood – TIG 57701 (pozri tech. list)
 Medzisušenie min 4 hodiny
 1 x Aquawood – Intermedio 53663 (pozri tech. list)
 Medzisušenie min. 2 hodiny
 1 x Arteko – Elastik 96870 ff

Krycie :

1 x ADLER Aquawood TIG U 57600
 Medzisušenie minimálne 4 hodiny
 1 x Aquawood – Intermedio 53663 (pozri tech. list)
 Medzisušenie minimálne 2 hodiny
 1 x Arteko – Elastik 96870 ff

Pozn.: miesto Aquawood Intermedio je ako medzináter
 možné použiť ADLER Acryl- Spritzfüller 41002

Vrchný náter**lazúrovací:**

Aquawood – DSL Spritzqualität 51751 (pozri tech. list)

Krycí:

ADLER Acryl – Spritzlack (pozri tech. list)

Riedenie

Používať neriedený

**Teplota spracovania
a objektová teplota**

Nie menej ako +10 °C.
 Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota čas
 sušenia badateľne predlžia.

Čas sušenia

2 – 4 hodiny, podľa nanášaného množstva a vlhkosti

Prosím obráťte

10-09 (nahrádza 11-03)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

(teplota miestnosti 20 °C)

vzduchu.

Pracovné náradie

Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky farieb sa dajú ľahko odstrániť s ADLER Aqua-Cleaner 80080 alebo s ADLER Abbeizer 95125.

Balenie

320 ml kartuše

Skladovanie

Chladná miestnosť, ale bez mrazu

Skladovateľnosť

1 rok v originálne uzavretých obaloch

Farebné odtiene

biely (weiss) 96870, bezfarebný (farblos) 96871

Techn. bezpečnostné údaje

Rešpektujte Kartu bezpečnostných údajov!