

## ADLER CLEAN Parkettpflege (Entretien du parquet) 42199



### Description du produit

L'entretien du parquet ADLER CLEAN 42199 forme un film protecteur très mince et résistant avec un effet satiné régulier. Il offre une bonne résistance à l'usure, l'eau et les produits chimiques domestiques. Simple d'utilisation.

### Domaines d'application

L'entretien du parquet ADLER CLEAN 42199 est parfaitement adapté pour redonner leur éclat à tous les parquets et assurer la conservation des sols en bois, en laminé et en liège.

### Traitement

Essuyer tout d'abord le sol avec le produit de nettoyage pour parquet ADLER CLEAN 42198 (voir fiche technique).

#### Entretien pour sols intacts :

ajouter 10 % de produit d'entretien dans le produit de mouillage propre et appliquer de façon régulière avec le chiffon fourni.

#### Rénovation des sols vieux et usés :

1 – 2 applications (1 volume de produit d'entretien + 1 volume d'eau), utiliser le chiffon fourni.

**Les revêtements endommagés** ne peuvent pas être récupérés uniquement en utilisant un produit d'entretien pour parquets. Il convient de les poncer et de les vitrifier de nouveau.

Agiter avant utilisation !

### Dilution

De l'eau en fonction de l'utilisation

### Temps de séchage

1 – 2 heures

### Consommation (par couche)

Non dilué: environ 20 m<sup>2</sup> par litre  
En fonction de la dilution, jusqu'à 200 m<sup>2</sup> par litre

### Stockage

Stocker à l'abri du gel

### Possibilité de stockage

3 ans dans l'emballage fermé d'origine

### Format de livraison

Bouteille en polyéthylène, 1 l.

10-09 (remplace 11-01)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.