

## ADLER Colocryl A

89931 ff


Pigmentkonzentrate zur Tönung von Lacken für **Gewerbe- und Industrie**

### PRODUKTBE SCHREIBUNG

#### Allgemeines

Pigmentkonzentrate zur Abtönung wasserbasierter Lacke im Innen- und Außenbereich. Sehr gute Lichtechtheit, hohe Farbton- und Farbstärkegenauigkeit, hohe Ergiebigkeit.


#### Anwendungsgebiete



Abtönkomponente für wasserbasierte Beschichtungen mittels ADLER Mix System.

### VERARBEITUNG

#### Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 10 °C ist erforderlich.
- Produkt nicht als Anstrich verwenden!
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Das Produkt trocknet an der Luft rasch. Gebinde bei Befüllung der Dosieranlagen daher vollständig entleeren.
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.




**BESTELLHINWEISE****Gebindegrößen**

1 l

**Farbtöne/Glanzgrade**

Gelb Y	89931	Gelb YN	89942
Oxidgelb OYH	89932	Oxidgelb OYN	89943
Orange OH	89933	Rot RN	89944
Rot RH	89934	Oxidrot ORN	89945
Oxidrot ORH	89935	Rosa MH	89936
Blau R BRH	89937	Violett VN	89948
Blau G BGH	89938	Blau R BRN	89950
Grün GH	89939	Grün GN	89951
Weiß WH	89940	Schwarz SN	89952
Schwarz SH	89941		
Oxidrot TOR	89953		
Oxidgelb TOY	89954		

**WEITERE HINWEISE****Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 18 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

**Sicherheitstechnische Angaben**

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.