

ADLER Colocryl Mix

89971 és köv.

Pigmentkoncentrátumok vízalapú kereskedelmi és ipari lakkrendszerekhez

TERMÉKISMERTETŐ

Általános tudnivalók

Pigmentkoncentrátumok vízalapú ipari lakkrendszerekhez jó színtartással, jó színárnyalati és színerősségi pontossággal, valamint magas kiadósággal.


Alkalmazási területek

Vízalapú ipari bevonatok árnyalásához az ADLERMix rendszer automatikus adagolóberendezéseivel.



FELDOLGOZÁS

Feldolgozási tudnivalók



- Használat előtt rázza fel a terméket.
- Legalább 10 °C-os termék-, objektum- és helyiséghőmérséklet szükséges.
- Ne használja festékbevonatként a terméket!
- Csak az ADLER cég által erre a célra ajánlott bázisanyagokkal kombinálva használja.
- Levegőn gyorsan megszárad az anyag. Ezért az adagolóberendezések feltöltésekor teljesen ürítse ki a göngyöleget.
- Kérjük, hogy tartsa be a termékek mindenkorai műszaki adatlapjain leírtakat.

Felhordási módszer

Az ADLER Colocryl Mix anyaggal árnyalt ipari lakkok a megfelelő műszaki adatlapokban leírtak szerint dolgozhatók fel.

A termék feldolgozásra kész állapotban van.

A munkaeszközök tisztítása

Használat után azonnal, vízzel.



MEGRENDELÉSI TUDNIVALÓK

Göngyölegméretek

1 l-es göngyöleg


Színárnyalatok/fényhatások



Gelb Y	89971
Gelb YN	89982
Oxidgelb OYH	89972
Oxidgelb OYN	89983
Orange OH	89973
Rot RN	89984
Rot RH	89974
Oxidrot ORN	89985
Oxidrot ORH	89975
Rosa MH	89976
Blau R BGH	89977
Violett VN	89988
Blau G BRH	89978
Blau R BRN	89990
Grün GH	89979
Grün GN	89991
Weiß WH	89980
Schwarz SN	89992
Schwarz SH	89981
Oxidrot TOR	89993
Oxidgelb TOY	89994

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Tartósság/tárolás



Eredeti göngyölegében, lezárt állapotban minimum 18 hónap.

Nedvességtől, közvetlen napfénytől, fagytól és magas hőmérséklettől védve kell tárolni.

Biztonságtechnikai információk



Kérjük, vegye figyelembe a hozzátartozó biztonsági adatlapon mondottakat! Az adatlap jelenleg érvényes változata a www.adler-lacke.com weblapon tölthető le.