



Descrizione del prodotto	Concentrati pigmentati diluibili all'acqua, molto buona resistenza alla luce, alta esattezza di tonalità e di intensità.
Caratteristiche	Elevata resa.
Campi di utilizzazione	Per tingere sistemi di verniciatura industriali, diluibile all'acqua, con il sistema ADLERMix.
Applicazione	Dosaggio con il tintometro Harbil 400 e Tintmaster 300. Agitare prima dell'uso per 3 minuti.
Diluyente	I concentrati Colorcryl W sono pronti per l'applicazione e non devono essere diluiti.
Temperatura minima per la lavorazione e del supporto	+ 10 °C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Utensili	Lavare con acqua subito dopo l'uso.
Confezioni	1 l
Magazzinaggio	Al fresco però protetto dal gelo.
Durate del prodotto	1 anno in confezioni originali non aperte.
Tonalità	89901 Colocryl W Gelb Y 89902 Colocryl W Oxidgelb OYH 89903 Colocryl W Orange O 89904 Colocryl W Rot R 89905 Colocryl W Oxidrot ORH 89906 Colocryl W Rosa M 89907 Colocryl W Rotviolett RV 89908 Colocryl W Violett V 89909 Colocryl W Blau BG 89910 Colocryl W Blau BR 89911 Colocryl W Grün G 89912 Colocryl W Weiss W 89913 Colocryl W Schwarz SH 89914 Colocryl W Oxidgelb OYN 89915 Colocryl W Oxidrot ORN

89916 Colocryl W Schwarz SN

96017 Colocryl WT Schwarz TS

96010 Colocryl WT Oxidrot TOR

96011 Colocryl WT Oxidgelb TOY

90876 Colocryl WT Weiss DW

96018 Colocryl WT Rot DR

96046 Colocryl WT Gelb DY

96012 Colocryl WT Schwarz DS

T per trasparente

D per coprente

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Preghiamo di consultare la Scheda di sicurezza!

Anche lavorando con pitture con poche sostanze nocive
osservare le solite misure di sicurezza.