


ADLER Ferroantik

41160



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer matter Effektlack auf Basis einer Acrylatdispersion für den Außen- und Innenbereich mit sehr guter Wetterbeständigkeit.

Anwendungsgebiete

Kunstschmiedearbeiten wie Gitter, Zäune, Grabkreuze.

Auch für die Renovierung von festhaftenden Altanstrichen geeignet. **Bei rostigen Untergründen empfehlen wir ADLER Ferroblock 41108** (vgl. Merkblatt).

Auftragsart

Streichen, Rollen, Spritzen
(Spritzdüsendurchmesser mindestens 2 mm!)

Grundierung

Zink/Aluminium:
1 x ADLER Acryl-Unigrund 41191 (vgl. Merkblatt)
Stahl:
2 x ADLER Acryl-Unigrund 41191
Zwischentrocknung mindestens 4 Stunden

Deckanstrich

2 x ADLER Ferroantik 41160
Zwischentrocknung mindestens 3 Stunden

Die Ausbildung des Antikeffektes tritt erst nach dem zweiten Anstrich auf. **Kein Nachbürsten notwendig!**

Verdünnung

Wasser
Streichen 5 %, Rollen 10 %, Spritzen 20 %

Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Überstreichbar nach ca. 3 Stunden

Ergiebigkeit

6 – 8 m²/l pro Auftrag

Gebindegrößen

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Fortsetzung

ADLER Ferroantik 41160

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Haltbarkeit

3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden

Farbton

Anthrazit

**Sicherheitstechnische
Angaben**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!
Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die
üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.