

Technický list

ADLER FerroAntik

41160



Popis výrobku:

vodouriediteľný efektívny matný lak na báze akrylátovej disperzie pre exteriér aj interiérovú s veľmi dobrou odolnosťou voči poveternosti.

Oblasť použitia:

umelecké kováčstvo ako mreže, ploty, náhrobné kríže
Aj pre renováciu dobre priľnutých starých náterov. **U hrdzavých podkladov odporúčame použiť ADLER Ferroblock 41108.** (viď tech.list)

Spôsob aplikácie:

natieranie valčekovanie, striekanie
(priemer striekacej trysky min 2 mm!'

Základovanie:

Zinok/hliník:

1x ADLER Acryl-Unigrund 41191 (viď technický list)

Oceľ:

2x ADLER Acryl-Unigrund 41191
Medzisušenie min. 4 hodiny

Krycí náter:

2x ADLER FerroAntik 41160
Medzisušenie min 3 hodiny

Antik-efekt sa preukáže až po druhom nátere.
Nie je potrebné žiadne prebrusovanie!

Čas sušenia (20°C):

pretierateľný po cca 3 hodinách

Riedenie:

vodou
Natieranie 5%, valčekovanie 10%,striekanie 20%

Teplota spracovania objektová teplota:

nie menej ako +10 °C, vysoká vzdušná vlhkosť a /alebo nízke teploty predĺžia čas schnutia.

Pracovné náradie:

Ihneď po použití očistiť vodou. Striekacie zariadenie následne dobre vysušiť, aby sa predišlo korodovaniu. Zaschnuté zvyšky odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Výdatnosť:

6-8 m²/l na jeden nános

Pokračovanie

Skladovanie: v chlade ale nie v mraze

Trvanlivosť: 3 roky v originálne uzavretom obale

Balenie: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Farebné odtiene: antracitová

Techn. bezpečnostné údaje:

Riadit' sa podľa karty bezpečnostných údajov!

Aj pri spracovaní produktov s nízkym obsahom škodlivín je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia!