

## Technický list

### ADLER Floor Fill

42109



#### Popis výrobku

Vodou riediteľná gélová hmota pre vytvorenie stierkovacieho tmelu na drevo zmiešaním s brúsny m prachom. Veľmi dobrá spracovateľnosť, rýchlo schne a dobre sa brúsi. Dobrá prispôsobivosť farebnému odtieňu.

#### Oblasť použitia

Stierkovanie malých trhlín a špár vo vybrúsených parketových podlahách.

#### Spôsob aplikácie

Stierkovaním (plastovou alebo nehrdzavejúcou stierkou)

#### Ošetrovanie podkladu

Podklad musí byť suchý a bez nečistôt (napr. olej, masť, vosk).

#### Spracovanie

Čistý brúsny prach po brúsení zrnitosťou 120 zmiešať s ADLER Floor Fill 42109 na hustú zmes. Zaplniť sýto trhliny a medzery. Pre hospodárne brúsenie je vhodné zanechať na povrchu len málo prebytku.

Čas sušenia silne závisí na šírke medzery a podmienkach sušenia.

U veľmi hlbokých miest môže byť nutné pretmelenie. Medzibrúsenie zrnitosťou 120.

#### Základný náter

1 x ADLER Floor Start 42110 (viď technický list)

#### Vrchný náter

2x ADLER Floor Classic 42120 (viď technický list), príp.  
2x ADLER Floor Finish 42140 (viď technický list)

#### Riedenie

V dodávanom stave je pripravený na spracovanie.

#### Teplota sprac. a objektu

Nie menej ako 10°C.

#### Čas sušenia

(teplota miestnosti 20 °C)

30 - 90 minút – závisí na nanesenom množstve.

#### Pracovné náradie

ihneď po použití umyť vodou

#### Výdatnosť

25 m<sup>2</sup>/l /nános v závislosti od podkladu

#### Balenie

1 l

Pokračovanie

**Skladovateľnosť**

3 roky v originálne uzavretom obale

**Techn. bezpečnostné  
údaje**

**Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov!**