

Technický list

ADLER GlanzAcryl Farblos

40700



15 %

Popis výrobku

Vodou riediteľný lesklý lak na báze akrylátových disperzií, pre exteriér a interiér s dobrými všestrannými vlastnosťami. Veľmi dobre odolný voči poveternostným vplyvom. Žiadne vlastné sfarbenie a zožltnutie do tmava. Vhodný aj na lakovanie detských hračiek.

Oblasť použitia

bezfarebný, lesklý vrchný lak na prelakovanie krycích lakov v interiéri a exteriéri.

Aj pre bezfarebné lakovanie dreva, ocele, farebných kovov v interiéri, resp. na chránenom mieste v exteriéri..

Spôsob aplikácie

Natieranie (akrylový štetec), valčekovanie (valček s krátkym vlasom), striekanie

Základný náter

drevo v exteriéri: 1x ADLER Aquawood-Imprägniergrund W30

Krycí náter

2x ADLER GlanzAcryl Farblos (bezfarebný)

medzisušenie 5 – 6 hodín.

Drevený podklad: pred posledným náterom hladké prebrúsenie zrnitosťou 240

Riedenie

Vodou. Pri striekaní pridať cca 10 - 15 % vody.

Teplota spracovania a objektová teplota

Nie menej ako +10 °C.

Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota môžu čas sušenia badateľne predĺžiť.

Čas sušenia

(teplota miestnosti 20 °C)

Brúsiteľný resp. pretierateľný po 5 - 6 hodinách.

Pracovné náradie

Ihneď po použití očistiť vodou. Striekacie zariadenie dobre vysušiť, aby sa zabránilo hrdzaveniu. Zaschnuté zvyšky farieb sa dajú ľahko odstrániť s ADLER Abbeizer.

Výdatnosť

10 – 12 m²/l (podľa kvality podkladu)

Balenie

125 ml, 375 ml, 750 ml, 3 l

Prosím obráťte

Pokračovanie

Skladovanie	Chladná miestnosť, ale bez mrazu.
Skladovateľnosť	3 roky v originálne uzavretom obale.
Farebné odtiene	bezfarebný 40700
Techn. bezpečnostné údaje	Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov ! Aj pri spracovaní lakov s nízkym obsahom škodlivých látok je potrebné dodržiavať bežné ochranné opatrenia.