

## ADLER GlanzAcryl

40701 ff

**Popis výrobku**

Vodou riediteľný lesklý pestrofarebný lak na báze akrylátových disperzií, pre exteriér a interiér s dobrými všestrannými vlastnosťami. Veľmi dobre odolný voči poveternostným vplyvom. Vhodný aj na lakovanie detských hračiek.

**Oblasť použitia**

Krycí lak na drevo, oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník a tvrdené PVC.  
ADLER GlanzAcryl 40701 ff môže byť tiež použitý ako renovačný náter na pevne priľnavom alkydovom živичnom nátere.

**Spôsob aplikácie**

Natieranie (akrylový štetec), valčekovanie (valček s krátkym vlasom), striekanie

**Základný náter**

drevo 1–2 x ADLER Acryl– Holzgrund 41001 (viď tech. list)  
kov 1 – 2x ADLER Acryl-Unigrund 41191 (viď tech. list)

**Krycí náter**

1 – 2 x ADLER GlanzAcryl 40701 ff (podľa namáhania)  
Medzisušenie 5 – 6 hodín  
**Pri extrémnom zaťažení** poveternosťou (napr. plechová strecha) odporúčame ADLER Ferro GSX 54120 ff

**Riedenie**

Vodou. Pri striekaní pridať cca 10 - 15 % vody.

**Teplota spracovania a objektová teplota**

Nie menej ako +10 °C.  
Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota môžu čas sušenia badateľne predĺžiť.

**Čas sušenia**  
(teplota miestnosti 20 °C)

Brúsiteľný resp. pretierateľný po 5 - 6 hodinách.

**Pracovné náradie**

Ihneď po použití očistiť vodou. Striekacie zariadenie dobre vysušiť, aby sa zabránilo hrdzaveniu. Zaschnuté zvyšky farieb sa dajú ľahko odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

**Výdatnosť**

10 – 12 m<sup>2</sup>/l (podľa kvality podkladu)

Prosím obráťte

12-10 (nahrádza 08-10)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pokračovanie

**Balenie** 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

**Skladovanie** Chladná miestnosť, ale bez mrazu.

**Skladovateľnosť** 3 roky v originálne uzavretom obale.

**Farebné odtiene**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Weiss (biely) W10 | 40701 |
| Báza W20          | 40702 |
| Báza W25          | 40740 |
| Báza W30          | 40703 |

Basisbraun ( Základná hnedá) 40741

Basisblau (základná modrá) 40742

Basisgelb (základná žltá) 40743

Basisgrün ( základná zelená) 40744

Basisrot (základná červená) 40745

Tiefschwarz RAL 9005 (hlboká čierna) 40730

Ďalšie farebné odtiene pomocou ADLER Color Farbmischsystem.

**Techn. bezpečnostné údaje**

**Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov!**

Aj pri spracovaní lakov s nízkym obsahom škodlivých látok je potrebné dodržiavať bežné ochranné opatrenia.