

**ADLER Haustürenpflegeset****51709**

**Système d'entretien** pour portes d'entrées et portails de garages **présentant de revêtements transparents ou opaques, pour les particuliers et le professionnel**

**DESCRIPTION DE PRODUIT****Généralités**

Le Kit d'entretien Haustürenpflegeset se compose de 2 chiffons d'entretien, 2 atomiseurs et les produits ADLER Top-Cleaner et ADLER Door-Finish.


- **ADLER Top-Cleaner** : Nettoyant détachant efficacement les saletés et de bon pouvoir dégraissant.
- **ADLER Door-Finish** : Produit d'entretien pour éliminer les taches et la poussière. Le produit forme un film protecteur contre les saletés et l'eau et rafraîchit les surfaces en leur conférant un brillant satiné.

**Qualités particulières**


- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

**Domaines d'utilisation**

- Portes d'entrées et portails de garages présentant de revêtements transparents ou opaques.

**TRAITEMENT****Indications d'application**

- Remuer le produit avant utilisation s.v.p.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- S'il est demandé de recouvrir les surfaces traitées, il est absolument nécessaire les poncer bien au préalable.
- Nous conseillons utiliser le kit d'entretien ADLER Haustürenpflegeset deux fois par an.
- Avant l'utilisation d'ADLER Door-Finish, veuillez visser l'atomiseur livré avec le kit.

**Technique d'application**

Consommation par application (m2/l)


20

**Le produit est livré prêt à l'utilisation.**

La forme, la qualité et l'humidité du support ont une influence sur la consommation/le rendement. Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

**Temps de séchage**

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



ADLER Door-Finish

après env. 15 min

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

**Nettoyage des outils**

Après emploi, laver le chiffon avec de l'eau chaude et du savon.

**SUPPORT****Type de support**

Portes d'entrée et portails de garages, présentant une couche finale avec un des produits suivants:

- Aquawood Protor-Finish L NG et D NG
- Aquawood DSL Q10 M
- ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M
- Aquawood Protect

**Préparation de support**

Pour un nettoyage profond, appliquer **ADLER Top-Cleaner** à l'aide du chiffon ou en vaporisant avec l'atomiseur vissé sur une grande surface des éléments en bois. Ensuite, nettoyer les surfaces avec de l'eau chaude et propre, afin d'éliminer les saletés bien adhérentes.

**APPLICATION DE PRODUIT****Application de produit**

Pulvériser ADLER Door-Finish sur l'entière surface vernis. Après 10 minutes, polir à l'aide du chiffon. Répéter le processus pour obtenir un effet encore plus visible.

**INDICATIONS DE COMMANDE****Conditionnement**

500 ml

**Teintes/Degrés de brillance**

Farblos (incolore) 51700

**Produits complémentaires**


ADLER chiffons de nettoyage 96210  
ADLER atomiseurs 96220  
ADLER Top-Cleaner 51696  
ADLER Door-Finish 51700

---

## AUTRES INDICATIONS

---

**Délai de conservation/stockage** Au moins 1 an, dans son récipient d'origine fermé.



Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

---

**Données techniques de sécurité**



Veillez respecter la Fiche des données de sécurité correspondante, la version actuelle peut être consultée sur le site internet **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**

---