

ADLER Heizkörper-Acryllack bianco brillante 40798 (Smalto acrilico per termosifoni) bianco satinato 40799



Descrizione del prodotto	Smalto bianco diluibile all'acqua, brillante o satinato, con elevata resistenza all'ingiallimento ed elevata percentuale di pigmenti bianchi. Resistente al calore fino a 150° C, buon aggrappaggio su vecchi strati di vernice.
Campi di utilizzazione	Per verniciare i vari tipi di termosifoni grezzi.
Applicazione	A pennello (pennello acrilico), a rullo (rullo sintetico), a spruzzo
Pretrattamento di termosifoni grezzi	Eliminare resti di grasso con lo Sgrassatore ADLER (Entfetter), sciacquare con acqua, carteggiare le parti arrugginite, applicare su le parti che presentano ancora un po' di ruggine 2 mani abbondanti di ADLER Ferrobloc.
Pretrattamento di termosifoni verniciati	Carteggiare con grana 220
Fondo (termosifoni grezzi)	1 mano abbondante di Fondo acrilico antiruggine ADLER (Acryl-Unigrund) Tempo minimo di essiccazione: 6 ore
Finitura	1 - 2 mani di ADLER Heizkörper-Acryllack bianco brillante o satinato
Diluyente	Acqua; per l'applicazione a spruzzo ca. 10 - 15 %
Tempo di essiccazione	Sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore
Temperatura minima per la lavorazione ed il fondo	+ 10° C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Asciugare bene le pistole per evitare l'arruggimento. Eliminare vecchi resti di vernice con lo Sverniciatore ADLER (Abbeizer).
Resa	10 - 12 m ² /l, a secondo del fondo

03-07 ZKL 4116

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Continua

ADLER Heizkörper-Acryllack Weiß Glänzend 40798
Weiß Seidenmatt 40799

Confezioni

375 ml, 750 ml

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata

3 anni in confezioni originali, non aperte

Tonalità

bianco; altre tinte sono miscibili tramite il Sistema tintometrico ADLER.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza.

Anche durante la lavorazione con vernici all'acqua osservare le solite misure di protezione.