

## ADLER Holzentgrauer

## 96348

Efficace **detergente e sgrigiante** a base di acido ossalico **per legno degradato e ingrigito** a base di acido ossalico **per il fai-da-te e il professionista**

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali


Il prodotto leggermente tixotropico agisce come efficace detergente, sgrigiante e sbiancante. Restituisce al legno il suo colore naturale (tramite sbiancante) ed è biodegradabile. Impurità, sostanze interne del legno e scolorimento del legno causato da metalli possono essere rimossi delicatamente. Le vernici intatte non saranno aggredite.

#### Caratteristiche particolari



- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+


#### Campi d'impiego




- Legno invecchiato e ingrigito, come mobili da giardino, terrazze, rivestimenti in legno, balconi, ecc.
- Pretrattamento di legni tropicali ricchi di sostanze interne del legno.

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Non applicare a temperature inferiori a + 5 °C e superiori a + 30 °C e/o con un'umidità relativa dell'aria > 80%.
- Non applicare in caso di forte irraggiamento solare, pioggia, umidità estremamente elevata, vento forte poco prima del gelo.

**Metodo di applicazione**

Procedura di applicazione	A pennello
Resa per mano (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup>	Per sgrigiare: ca. 5 Per pulire: ca. 5 - 20
Diluizione	acqua
Quantitativo d'aggiunta del diluente in %	per sgrigiare: nessuna diluizione per pulire: a seconda del grado di sporcizia fino al 15 % (diluizione massima 1:5)

<sup>1)</sup> Resa senza aggiunta del diluente

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa.

Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

**Pulizia degli utensili**

Con acqua subito dopo l'uso.

**SUPPORTO****Preparazione del supporto**

Rimuovere gli strati di vernice invecchiata; coprire le piante e le superfici delicate che non devono essere trattate e sciacquarle immediatamente se sono venute in contatto con il prodotto.

Pre-bagnare le superfici assorbenti.

**CICLO DI VERNICIATURA****Applicazione del prodotto**

Applicare abbondante ADLER Holzentgrauer preferibilmente con pennello o spazzola.

Lasciare in posa per 10 - 20 minuti, mantenendo sempre la superficie umida (ad es. con un flacone spray).

Quindi lavare con abbondante acqua e sostegno meccanico (spazzola di nylon o spazzola radice, senza spazzole metalliche). Il sostegno meccanico è necessario per rimuovere anche lo sporco più profondo dei pori.

Se la superficie è molto scolorita, si consiglia di utilizzare il prodotto due volte.

**Carteggiatura intermedia**

Prima dell'applicazione di una nuova mano si possono, se necessario, levigare le fibre del legno gonfiate con carta abrasiva o vello abrasivo.

**Verniciatura successiva**

Essiccazione intermedia: ca. 3 giorni Con un'umidità relativa del legno < 15 %, la superficie può essere riverniciata con il sistema di verniciatura desiderato, come ad esempio Pullex Bodenöl

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**


1.0 l; 2.5 l

**Tonalità / gradi di brillantezza**

Tinto leggermente in azzurro 96348

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata / magazzinaggio**

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.



Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Non trasferire il contenuto in contenitori metallici.

**Indicazioni tecniche di sicurezza**Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di protezione.