

## ADLER Homecolor Bezrozpouštědlová interiérová barva

### 40638



#### Popis produktu

Univerzální barva na bázi disperzí na bytové prostory.  
Tónovatelná v omezeném míře.

#### Speciální vlastnosti

Neobsahuje rozpouštědla

#### Charakteristika

Odolnost proti otěru zamokra: třída 3.  
Kontrastní poměr (krycí schopnost): třída 2 (při 7 m<sup>2</sup>/l)  
Stupeň lesku: matný  
Max. zrnitost: jemná (<100 μm)

#### Oblast použití

Na všechny nátěry stěn a stropů na betonu, zdivu, sádře, tapetách a na dobře přilnavých disperzních a minerálních nátěrech v interiérech.

#### Způsob nanášení

Válečkováním, natíráním nebo stříkáním Airless (jemné síto, velikost ok 0,2 mm, stříkací tlak 150 bar, velikost trysky 0,021 - 0,026 palce resp. 0,53 - 0,63 mm)

#### Příprava podkladu

Je třeba kontrolovat nosnost a vhodnost podkladu (dodržujte ÖNORM B 2230 část 2).  
Čerstvou omítku a beton nechejte proschnout nejméně 4 týdny.  
Nově omítnutá místa fluátujte a omyjte.  
Znečištěná tukaň nebo olej idůkladně odstraňte odmašťovačem ADLER Entfetter 80394.  
Praskliny a nerovnosti vyspravte vhodným tmelem.  
Odstraňte nosné staré nátěry.  
Lesklé nebo hladké podklady (jako jsou lakové a latexové podklady, aglomerátové vrstvy) nalouhujte, zdrsňte nebo obruste.  
Klihové barvy důkladně smyjte a proveďte základní nátěr vodou ředitelným produktem ADLER Tiefengrund 40905.  
Savé podklady a sádkartonové desky nejprve natřete vodou ředitelným produktem ADLER Tiefengrund 40905, zředěným vodou v poměru 1:1.  
Zabraňte lesklému zaschnutí vodou ředitelného produktu ADLER Tiefengrund 40905.

<b>Základní nátěr</b>	1x ADLER Homecolor 40638 zředěný max. 5 % vody
<b>Krycínátěr</b>	1x ADLER Homecolor 40638
<b>Ředění</b>	Vodou
<b>Teplota přípravání a teplota objektu</b>	Ne nižší než +5 °C. Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota mohou znatelně prodloužit dobu schnutí.
<b>Doba schnutí</b> (pokojeová teplota 20 °C)	3 - 4 hodiny
<b>Pracovní nástroje</b>	Okamžitě očistěte vodou.
<b>Vydatnost</b> (na jednu vrstvu)	cca 8 m <sup>2</sup> /l, podle savosti a povahy podkladu
<b>Skladování</b>	V chladnu, avšak chraňte před mrazem
<b>Velikost balení</b>	3l, 9l, 15l
<b>Barevné odstíny</b>	Bílá W10 k tónování tónovacím systémem ADLER Color
<b>Bezpečnostně technické údaje</b>	Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu!