

Innolux Mix

9067

Concentrati di pigmento per sistemi vernicianti industriali completamente UV ad essiccazione UV

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Concentrati di pigmento a base solvente per sistemi Innolux Color

Campi di applicazione

Per la colorazione di specifici sistemi industriali Innolux.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Non utilizzare il prodotto come rivestimento!
- Utilizzare solo in combinazione con i materiali di base consigliati da ADLER.
- Proteggere il prodotto dall'esposizione alla luce e dai raggi solari.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare le nostre **ARL 210 - Direttive per l'utilizzazione dei sistemi di verniciatura UV a rullo**.

Quantità aggiunta



Quantità aggiuntiva di Innolux MIX:

Innolux Color RC Basis W30 (2754000030): max. 6 %

Innolux Color RC Basis W20 (2754000020): max. 2 %

Innolux Mix (9067) Mescolare accuratamente con Innolux Colour RC.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

3 kg

Tonalità

Innolux Mix Schwarz S (9067067431)
 Innolux Mix Oxidrot OR (9067067432)
 Innolux Mix Rot R (9067067433)
 Innolux Mix Oxidgelb OY (9067067434)
 Innolux Mix Gelb Y (9067067435)
 Innolux Mix Blau B (9067067436)
 Innolux Mix Grün G (9067067437)
 Innolux Mix Weiß W (9067067438)

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere il contenitore immediatamente dopo l'uso.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.