

KH-Pflegemittel

7213

Produit d'entretien pour fenêtres et portes d'entrée à usage professionnel et industriel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Produit d'entretien à base de solvants pour éliminer les légères abrasions de pigments colorés lors du nettoyage des fenêtres à revêtement couvrant. L'abrasion de pigments peut se produire avec des couleurs pures intenses, à cause des poussières en suspension ou à la suite d'une contamination par des poussières abrasives sur le chantier. Non approprié pour le blanc.

Domaines d'utilisation



Fenêtres en bois – pour éliminer les légères abrasions de pigments lors du nettoyage.


APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez bien remuer ou bien agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Nettoyer les surfaces au préalable avec Top-Cleaner (7208).
- Appliquer le produit en couche fine et uniforme sur la surface nettoyée à l'aide d'une toile de coton ou d'une balle de gaze propre. Répéter l'opération après un délai de séchage de 24 heures.
- La formation de couches doit être évitée à tout prix.
- Nous recommandons de contrôler la compatibilité des matériaux sur une surface d'essai.

Technique d'application



Le produit est prêt à l'emploi.

	Au chiffon
Rendement par application (m ² /l)	environ 40 m ²
Quantité d'application par application (ml/m ²)	20 - 30

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

11

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité



Les chiffons ayant été imbibés de produits séchant par oxydation présentent un risque d'autoinflammation !

Étaler les chiffons imbibés pour les faire sécher ; les conserver dans des récipients métalliques fermés ou sous eau.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.