

KH-Pflegemittel

7213

Onderhoudsmiddelen voor ramen en voordeuren voor de industrie en het bedrijfsleven.

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Verzorgingsmiddel op basis van oplosmiddelen voor het herstellen van lichte pigmentafslijting bij het reinigen van ramen met een dekkende coating. Pigmentafslijting kan ontstaan bij intensieve effen kleuren, door opspattend stof of door schurende stofverontreinigingen op de bouwplaats. Niet geschikt voor wit.

Toepassingsgebieden



Houten ramen – voor het verwijderen van lichte pigmentafslijting tijdens het schoonmaken.


VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Reinig de oppervlakken vooraf met Top-Cleaner (7208).
- Breng het product gelijkmatig en in een dunne laag aan op het gereinigde oppervlak met een schone katoenen doek. Herhaal de procedure na een droogtijd van 24 uur.
- Er mag absoluut geen laagvorming ontstaan.
- Het wordt aanbevolen de materiaalcompatibiliteit op testoppervlakken te testen.

Opbrengtechniek



Het product is direct klaar voor gebruik.

	Vegen
Rendement per laag (m ² /l)	ca. 40 m ²
Aanbrenghoeveelheid per keer (ml/m ²)	20 - 30

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 11

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag



Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie



Bij doeken gedrenkt in oxidatief drogende producten bestaat het risico op zelfontbranding!

Laat gedrenkte doeken uitgespreid drogen; opslag in gesloten metalen containers of onder water is noodzakelijk.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.