

KREIDEFARBE

4163

Elegantní, dekorativní, trendová barva pro kutily

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Matná křídová nežloutnoucí barva na vodou ředitelné bázi, určená pro povrchové úpravy v interiéru s vysokým obsahem přírodních surovin nad 70 %.

Má univerzální využití na nejrůznější typy podkladů. Produkt téměř bez zápachu a šetrný k životnímu prostředí, s perfektní krycí schopností, nemá izolační účinky, snadno použitelný, bez obsahu aromatických látek, bez obsahu formaldehydu.

Vynikající pro vintage, nostalgický a retro vzhled.

Neobsahuje chemické konzervační látky na ochranu dřeva.

Speciální vlastnosti a zkušební normy



- **Produkt se značkou ADLER green** - testován podle 3 kategorií: Životní prostředí, Zdraví & bezpečnost a Životnost. Prosím, věnujte pozornost listu údajů o udržitelnosti.
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček; migrace určitých elementů (uvolňování těžkých kovů)
- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2** Odolnost vůči potu a slinám
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+

Oblasti použití



- Efektivní barva na dřevo, kov, tvrzené PVC a stabilní staré nátěry v interiéru.
- Pro nátěry běžně namáhaných ploch v nábytku a interiérovém designu.
- Interiérové dveře
- Nástěnné a stropní prvky ze dřeva v interiéru.
- Není vhodná pro povrchovou úpravu pochozích ploch.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně minimálně + 10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.

03-23 ZKL 4163

ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko
 Tel.: 00420/731 725 957, 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznátcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného produktu rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje nejprve vyhotovit vzorek pro ověření vhodnosti použití produktu. V ostatních případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbyvají vydáním této verze platnosti. Změny velikostí obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

- Použijte těsnící profily a maskovací lepicí pásky vhodné pro vodou ředitelné systémy.
- Pro vodou ředitelné laky používejte vhodné štětce a válečky.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zakryjte a zamaskujte.
- Kompatibilitu, přilnavost a barvu s podkladem je třeba zkontrolovat vytvořením testovacích ploch.

Technologie nanášení



Způsob nanášení	Natírání	Nanášení válečkem
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l) ¹⁾	cca 8 – 10	

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nánosem.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný	po cca 6 hod.
----------------	---------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nánosu, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nižší teploty a/nebo vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití opláchnout vodou a mýdlem.

Pro odstranění zaschlých zbytků produktu doporučujeme Stripper Express 8313.

PODKLAD

Typ podkladu

Dřevo, materiály na bázi dřeva, kov, tvrzené PVC v interiéru

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti systému na podklad.

Staré nátěry s nedostatečnou přilnavostí musí být dokonale odstraněny.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 % +/- 2 %
Jehličnaté dřeviny: 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu	<p>Dřevo a materiály na bázi dřeva Ostré hrany zaoblit, odstranit výrony látek obsažených ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Broušení zrnitostí P 120 – 150</p> <p>Zinek, hliník a ostatní barevné kovy Přebrousit brusným rounem a odmašťovačem 8009 do matného vzhledu.</p> <p>Tvrzený PVC a přetíratelné plasty Přebrousit brusným rounem a odmašťovačem 8009 do matného vzhledu.</p> <p>Staré nátěry Nosné staré nátěry přebrousit zrnitostí P 120 a očistit. Dbejte, prosím, informací v příslušných technických listech od jednotlivých produktů.</p>
--------------------------	---

SKLADBA NANÁŠENÍ

Všeobecné informace	Následující systémové skladby jsou uváděny pouze jako příklad.
Základní vrstva	<p>1 x Kreidefarbe 4163</p> <p>Staré nátěry U nosných, nepoškozených starých nátěrů není základní nátěr nutný, ale je třeba vyzkoušet jejich snášenlivost s novým nátěrem. Vadná místa na poškozených starých nátěrech musí být předem ošetřena příslušným vhodným základováním. Skladba jako u nového nátěru.</p>
Mezibroušení	<p>V případě potřeby broušení zrnitostí P 240 - 280. Odstranit prach vzniklý broušením. Pozor na probroušení!</p>
Aplikace mezivrstvy a finální vrstvy	1 x Kreidefarbe 4163
Pro zvýšení odolnosti nebo vyšší lesk	<p>Nutná dodatečná aplikace 1 x laku na nábytek a parkety Parkett Holzlack 4208 Dbejte, prosím, pokynů v technických listech příslušných produktů.</p>



OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE

Ošetřování & renovace	<p>Čištění čističem na nábytek Clean-Möbelreiniger 7202. Ošetřování přípravkem Clean-Möbelpflege Plus 7222. Nosné staré nátěry přebrousit zrnitostí P 120 a očistit. Nátěry s nedostatečnou přilnavostí odstranit. Skladba jako u nového nátěru. Dbejte, prosím, pokynů v technických listech příslušných produktů.</p>
----------------------------------	---

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikosti obalů	375 ml; 750 ml
------------------------	----------------

Barevné odstíny/stupeň lesku

Další odstíny Alpine-Selection je možné namíchat pomocí **míchacího systému ADLER Color4You**.

Color4You 

Báze pro tónování:

Báze W10 4163000010
Báze W30 4163000030


- Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.
- Doporučujeme provést barevný vzorek na původním podkladu, Na kterém je za potřebí vyhodnotit výsledný vzhled.
- Namíchané odstíny spotřebujte do 3 měsíců.
- Dodržujte, prosím, naše pracovní směrnice **ARL 800 pro práci (včetně péče a údržby) s dávkovacími stroji ADLER Mix, Pur Mix a Color4You**.

Doplňkové produkty

Abbeizer-Express 8313
Entfetter 8009 (odmašťovač)
Parkett Holzlack 4208 (lak na nábytek a parkety)
Clean-Möbelreiniger 7202
Clean-Möbelpflege Plus 7222

DALŠÍ POKYNY**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.



Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických sloučenin (VOC) Limit EU pro křídové barvy (kat. A/d): 130 g/l. Křídová barva obsahuje maximálně 50 g/l VOC.

GISCODE

BSW10

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Disperze akrylátového kopolymery, anorganické bílé a barevné pigmenty/organické pigmenty (v závislosti na odstínu), minerální plniva, voda, glykoly a glykolethery, reologické, styčné a smáčecí přísady, neutralizační prostředky, odpěňovače (odpěňovače), konzervační látky.

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1).
Může způsobit alergické reakce.

Bezpečnostně-technické informace

Obvyklá ochranná opatření je třeba dodržovat i při zpracování nízkoemisních nátěrových hmot.

Při broušení použijte prachový filtr P2/P3.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

V případě kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Držte mimo dosah dětí.

Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání.

Při aplikaci, nekonzumujte jídlo, pití a nekuřte.

Zamezte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Pouze vyprázdněné kontejnery pro recyklaci, zbytky kapalných látek mohou být likvidovány jako odpad z nátěrových hmot na bázi vody, usazených zbytků materiálu jako vytvrzených barev nebo domácího odpadu.

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

Aktuální verzi získáte na webu

www.lakyadler.cz
