

## Legno Aqua-Öl Plus

7060

Ekologický a odolný olej na báze vody z obnoviteľných surovín, určený na nábytok a interiérové vybavenie pre domácných majstrov, remeselníkov a priemysel.

### POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

7060000200

#### Všeobecne

Ekologický olej na drevo na báze vybraných obnoviteľných surovín na povrchovú úpravu nábytku a interiéru. Produkt možno použiť na dosiahnutie prirodzených matných povrchov s prirodzeným vzhľadom. Produkt sa vyznačuje rýchlym schnutím, dobrou brúsiteľnosťou, príťažlivým pocitom a vzhľadom, ako aj veľmi dobrou ochranou povrchu, najmä odolnosťou voči krémom a masťom. Vytvrdzovanie prebieha absorpciou vzdušného kyslíka (oxidačné sušenie). Produkt neobsahuje aromatické rozpúšťadlá, zmäčkovadlá a ťažké kovy.

#### Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2  
*Stálosť farieb – Stanovenie odolnosti voči potu a slinám*  
*Odolnosť voči potu a slinám*



- ČSN EN 71-3  
*Bezpečnosť hračiek – Časť 3: Migrácia určitých prvkov*  
*Bez obsahu ťažkých kovov*



- Francúzska smernica DEVL1104875A  
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

#### Oblasti použitia




Na povrchovú úpravu bežne namáhaných povrchov nábytku a interiérového vybavenia, ako je vybavenie spální a obývacích izieb.

Na povrchovú úpravu stenových a stropných prvkov.

### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 20 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 60 %.
- **Upozornenie:** Zaisťte rovnomerné prebrúsenie dreva a dbajte na rovnomerné nanášanie produktu!

- **Pozor:** Pri tvrdom dreve a tropických drevinách bohatých na zložky sa musí vykonať skúšobné ošetrenie s Legno Aqua-Öl Plus (7060).
- Nevhodný na použitie na morených alebo bielených podkladoch.
- Pri nanášaní maliarskym valčekom sa na dosiahnutie optimálneho výsledku odporúča použiť konkávny valček (napr. maliarsky valček Superflock 958500030017).
- Ak chcete dosiahnuť čo najmatnejší a najprirodzenejší vzhľad, odporúčame naniesť bohatú základnú vrstvu, po ktorej nasleduje tenká finálna vrstva.
- Na ďalšie zníženie zvýraznenia, napr. na starom dreve alebo svetlých druhoch dreva, sa odporúča pridať 1 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Na dosiahnutie obzvlášť rozjasňujúceho účinku možno pridať až 3 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Na tento účel starostlivo premiešajte Aqua-Tint (9009) do Legno Aqua-Öl Plus (7060) a postupujte podľa technického listu pre Aqua-Tint (9009).
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

### Technika nanášania



|                           | Nádobková pištoľ | Valčekovanie | Navaľovanie |
|---------------------------|------------------|--------------|-------------|
| Tryska Ø (mm)             | 1,8              | -            | -           |
| Striekací tlak (bar)      | 2,5 - 3,5        | -            | -           |
| Výdatnosť na nános (m²/l) | -                | 10 - 15      | -           |
| Množstvo na nános (g/m²)  | 80 - 120         | -            | 20 - 30     |

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

### Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)




|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Suchý na dotyk (ISO 1517) | cca 40 min.      |
| Následné spracovanie      | cca 3 hod.       |
| Dôkladne vysušené         | cca 7 deň/dni/-í |

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaistíte pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia. Na drevinách s vysokým obsahom živíc (napr. iroko) môže dôjsť k spomaleniu schnutia.

### Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

## PODKLAD

### Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviny

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vlastnosti podkladu</b>                                                                                                                                                                                | Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Príprava podkladu</b>                                                                                                                                                                                  | <p><b>Listnaté dreviný:</b> Brúsenie dreva Zrnitosť 150 – 220</p> <p><b>Ihličnaté dreviný:</b> Brúsenie dreva zrnitosťou P150 – P180</p> <p>Je výhodné brúsené drevo namočiť a po vyschnutí vyhladiť brúsením zrnitosťou 180 – 220; tento krok je pri masívnom dubovom dreve absolútne nevyhnutný.</p>                                                                                                    |
| <b>PRACOVNÉ KROKY</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Základná vrstva</b>                                                                                                                                                                                    | 1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Medzibrúsenie</b><br>                                                                                                 | <p>Ľahké prebrúsenie zrnitosťou 220 – 280</p> <p>Môžete opracovať vhodným brúsny rúnom (napr. Scotch-Brite od spoločnosti 3M).</p> <p>Zabrániť prebrúseniu!</p> <p>Brúsny prach odstrániť.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vrchná vrstva</b>                                                                                                                                                                                      | 1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ČISTENIE &amp; OŠETROVANIE</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Čistenie a starostlivosť</b>                                                                                                                                                                           | <p>Čistite handričkou navlhčenou vodou a jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom; nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky.</p> <p>Čistenie sa môže vykonať najskôr 14 dní po aplikácii oleja / vosku / tvrdého voskového oleja.</p> <p>Prosím, dodržujte naše pokyny ARL 264 – Pokyny na údržbu povrchov ošetrovaných Legno Aqua-Öl Plus (7060).</p> |
| <b>POKYNY PRE OBJEDNANIE</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Veľkosti balenia</b>                                                                                                                                                                                   | 750 ml a 2,5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Súvisiace produkty</b>                                                                                                                                                                                 | <p>Aqua-Cleaner 8029 (8029)</p> <p>Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)</p> <p>Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ĎALŠIE POKYNY</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Trvanlivosť/skladovanie</b><br>  | <p>Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.</p> <p>Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).</p> <p>Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.</p>                                                                                                                                                                                          |
| <b>GISCODE</b>                                                                                                                                                                                            | BSW20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Technicko-bezpečnostné údaje</b><br>                                                                                | <p>Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke <a href="http://www.adler.sk">www.adler.sk</a>.</p>                                                                                                                                           |