

ADLER Legno-Pflegeöl

50882

Univerzálny ošetrojúci olej pre nábytok a interiér pre domácich majstrov a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Popis

Rýchlo schnúci, jednoducho spracovateľný ošetrojúci olej pre ošetrovanie listnatých a ihličnatých drevín. Ľahko znečistené olejované povrchy sa očistia, oživia a obnoví sa príjemná haptika.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- Antistatický
- ADLER Legno-Pflegeöl 50882 je podľa ofic. posudku (Nr.403.400/1) hodnotený ako nie samovznietivý!

Obsah látok

Modifikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá, jemne aromatické izoparafíny, vysušovadlá bez obsahu olova a kobaltu.

Oblasti použitia



- Na normálne namáhané plochy nábytku a interiérového zariadenia, ako napr. spálne a obývacie izby: Oblasti použitia II – IV podľa ÖNORM A 1610 – 12.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt premiešať.
- Nespracovávať pri teplotách nižších ako +5 °C, ako aj nad 30 °C a/alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti > 80%.
- Naniesť produkt a nechať krátko pôsobiť, prebytok potom opatrne zotrieť bavlnenou handrou alebo kľbkom gázy v smere drevných vlákien.
- Na silno zaťažované povrchy môže byť potrebný dvojnásobný nános.

Spôsob nanášania




Spôsob nánosu	Stieranie
Výdatnosť na nános (m ² /l)	cca 15 - 30 na 1 nános

Produkt je pripravený na spracovanie.

Forma, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



Následná úprava	po cca 4 hod.
Preschnutý	po cca 7 dňoch

Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Aby sa docielilo bezchybné preschnutie, je potrebné zabezpečiť dobré vetranie. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia podstatne predĺžiť.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Olejované listnaté a ihličnaté dreveniny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Vrchná vrstva**

1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie & ošetrovanie**

Čistenie vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 alebo jemným prostriedkom na čistenie domácnosti. Pri znečistení masťou použiť ADLER Legno-Reiniger 80025. Čistenie je možné najskôr po 14 dňoch od nánosu oleja.

Pre **oživenie a renováciu** naniesť 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a prebytok odstrániť.

Prosím, dodržujte naše smernice „**Návod na údržbu podláh upravených s ADLER Legno-OI resp ADLER Legno-Color**“ a „**Návod na ošetrovanie nábytku olejovaného s ADLER Legno-OI resp. ADLER Legno-Color**“.

Prosím, rešpektujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

250 ml

Farebné odtiene

ADLER Legno-Pflegeöl 50882

Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa so zvoleným systémom povrchovej úpravy odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.

Ďalšie produkty

ADLER Legno- Reiniger 80055
 CLEAN Möbelreiniger 96490
 CLEAN Parkettreiniger 42198

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale

Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želfrovaniu/ tvorbe kože.

GISCODEÖ60

Technicko-bezpečnostné údaje

Dodržujte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Spracovanie výrobku v striekacích kabínach, ktoré sú znečistené prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je vzhľadom na nebezpečenstvo samovznietenia zakázané!
