

ADLER Lichtschutzkonzentrat

90712


Protezione solare concentrata per vernici per mobili al solvente, per uso industriale e professionale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Generalità

Soluzione assorbente di raggi UV al solvente, da aggiungere a vernici poliuretaniche incolori bicomponenti ADLER.


Campi di utilizzazione



Da aggiungere a vernici di fondo e finitura trasparenti al solvente (vernici poliuretaniche bicomponenti per mobili ADLER) per ottenere un buon effetto di fotoprotezione su vari tipi di legno.


APPLICAZIONE

Indicazioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Aggiungere ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712 alla vernice non catalizzata e non diluita mescolando accuratamente; quindi aggiungere il catalizzatore e la quantità di diluente necessaria.
- Le vernici poliuretaniche bicomponenti per mobili ADLER con ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712 possono essere lavorate come indicato nella scheda tecnica corrispondente.
- In linea di principio, le sostanze assorbenti di raggi UV non sono in grado di proteggere tutti i tipi di legno. Per ulteriori informazioni su questo argomento consultare la nostra scheda **“Scolorimento e ingiallimento del legno causati dalla luce solare”**.

Quantità da aggiungere



Si consiglia l'aggiunta alla vernice del 5 per cento in peso circa (senza la quantità rappresentata dal catalizzatore).

Non superare mai la quantità massima del 10%, poiché potrebbero verificarsi essudazioni (formazione di placche grigiastre sulle superfici verniciate)!

Non aggiungere ulteriori filtri solari concentrati alle vernici che dispongono già di agenti fotoprotettori! Le nostre schede tecniche indicano la presenza di filtri solari in una vernice.

Tempo di essiccazione (a 23 °C e 50% umid. rel.)

L'essiccazione dei sistemi di vernici poliuretaniche bicomponenti per mobili ADLER non viene influenzata dall'aggiunta di ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712.

Pulizia degli utensili



ADLER DD-Verdünnung 80019 oppure
ADLER Waschverdünnung 80077

INDICAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Confezioni

1 l

ALTRE INDICAZIONI

Durata/Magazzinaggio



Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte.
Conservare al fresco, ma protetto dal gelo

Indicazioni tecniche

di Osservare la relativa scheda di sicurezza! La versione attuale può essere scaricata in Internet dal sito **www.adler-lacke.com**.

sicurezza

