

ADLER Lichtschutzkonzentrat

90712


Konzentrát na ochranu pred účinkami svetla pre rozpúšťadlové nábytkové laky pre priemysel a remeslo.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Absorbér UV-žiarenia na rozpúšťadlovej báze ako prídavok do bezfarebných ADLER 2K-PUR nábytkových lakov.


Oblasti použitia



Ako prídavok do rozpúšťadlových, transparentných základných a vrchných lakov (ADLER 2K-PUR nábytkové laky) pre docielenie dobrej ochrany voči svetlu na mnohých drevinách.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím pretrepať.
- ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712 starostlivo vmiešať do nie natuženého a nie nariedeného laku; až potom pridať tužidlo a potrebné množstvo riedidla.
- ADLER 2K-PUR-nábytkové laky môžu byť s prídavkom ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712 spracované podľa pokynov uvedených v technickom liste
- V zásade nie je možné všetky druhy dreva chrániť pomocou UV-Absorbérov. Ďalšie informácie k tejto téme sú obsiahnuté v našom technickom liste „Sfarbenie a žltnutie dreva pôsobením slnečného svetla)

Množstvo prídavku



max. 10 %

Odporúčame prídavok 5 hmotnostných % do laku (bez tužidla)
V žiadnom prípade nesmie byť prekročené množstvo prídavku 10%,
inak dochádza na lakovaných plochách k tvorbe šedivých povlakov!

K lakom, ktoré sú štandardne vybavené ochrannými látkami vo svetlu sa už nesmie pridávať ďalšia takáto ochranná látka
V našich technických listoch je vždy udané, či lak už túto ochrannú látku obsahuje.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)

Schnutie ADLER 2K-PUR nábytkových lakov nie je prídavkom ADLER Lichtschutzkonzentrat 90712 ovplyvnené.

11-11 (nahrádza 10-11) ZKL 8228

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Čistenie pracovného náradia

ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Waschverdünnung 80077

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

1l

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/ Skladovanie

V chlade, ale bez mrazu

Minimálne 12 mesiacov v originálne uzavretých obaloch

Technicko bezpečnostné údaje

Dbajte prosím na príslušnú kartu bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler-lacke.com.
