

Lignovit Color

53223 ff



Popis výrobku

Vodou ředitelná, tenkovrstvá lazura na dřevo pro průmyslové a řemeslnické použití, na bázi kvalitní akrylátové disperze. Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům. Povrchová úprava je chráněna proti modrání a napadení plísněmi.

Zvláštní vlastnosti

Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká pevnost v bloku.

Oblasti použití

Rozměrově nestálé a jen omezeně rozměrově stálé dřevěné dílce ve venkovní i vnitřní oblasti, jako jsou např. profilovaná prkna nebo části balkonů. Nevhodný pro přímý kontakt s potravinami a krmivy. Nevhodný na dřevo, které je v trvalém kontaktu se zemí nebo vodou.

Způsob nanášení

vacumat, natírání

Příprava podkladu

Vlhkost dřeva mezi 12 a 15 %. Použitelné ohoblované, obroušené nebo drsné dřevo

Technologický postup

Barevné odstíny:
2x Lignovit Color 53223 ff s lehkým mezibrusem zrnitostí 280.

Bílá plus pastelové odstíny:
1x Lignovit Sperrgrund 40960 plus 1x Lignovit Color 53223 ff s lehkým mezibrusem zrnitostí 280.

Pokud je žádaná ochrana před modráním (B, zkouška dle EN-152-1), dřevokaznými houbami (P, zkouška dle EN 113) a napadením hmyzem (lv, zkouška dle EN 46), nejdříve impregnovat s Lignovit Imprägniergrund 53134 (množství nánosu u normované zkoušky 200 g/m², certifikát č. 2/05)

Teplota zpracování a objektu

Nesmí klesnout pod + 10°C.
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí. Zabránit přímému slunečnímu svitu (příliš rychlé zasychání).
Skladovat v chladu, ale ne v mrazu.

03-14 (nahrazuje 08-09)

Adler-Laky Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy
Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: info@lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Pracovní nástroje**Ředění**

Pracovní nástroje okamžitě po použití vyčistit vodou.
Dle potřeby vodou. Výrobek je připraven ke zpracování.

Doba schnutí

(při pokojové teplotě 20°C)

neulpívá prach	po cca 30 minutách
možné přebrousit	po cca 3 – 4 hodinách
možné přetřít	po cca 3 – 4 hodinách
proschlé	po cca 12 hodinách

Vydatnost (na jednu vrstvu)

Spotřeba cca 10 m²/l popř. cca 100 g/m² na nános.
Minimálně nanášené množství 200 g/m².

Velikost balení

4 litry, 18 litrů

Trvanlivost

Minimálně 1 rok v originálním uzavřeném balení.

Barevné odstíny

Základní laky pro tónování krycích odstínů RAL, NCS a speciálních odstínů pomocí míchacího systému barev

ADLERMix:

W 30 53224

W 10 53223

Bezpečnostně technické údaje

Dbát na bezpečnostní list!