

Lignovit Color

53223 ff



Descriere produs

Strat acoperitor pentru lemn, diluabil în apă, pentru utilizare în industrie și de meșteșugari, pe baza unei dispersii acrilice de calitate superioară. Rezistență bună la intemperii. Stratul acoperitor este protejat contra albăstrelii și mucegaiului.

Proprietăți speciale

Prelucrabilitate foarte bună, rezistență mărită în bloc

Domenii de utilizare

Pentru elementele constructive de lemn care nu mențin dimensiunea și care mențin numai parțial dimensiunea, în exterior și interior, ca de ex. scânduri profilate sau părți ale balcoanelor. Nu este potrivit pentru contactul direct cu alimente și furaje. Nu este potrivit în cazul lemnului care se află în contact permanent cu solul și/ sau apa.

Modul de aplicare

Vacum, vopsire cu pensula

Pregătirea suprafeței de bază

Umezeala lemnului între 12-15 %.
Suprafețe brute de chereștea, rindeluite și șlefuite.

Aplicare în sistem

Nuanțe color:
2x Lignovit Color 53223 ff cu șlefuire intermediară ușoară granulație 280.

Alb plus nuanțe pastel:
1x Lignovit Sperrgrund 40960 plus 1x Lignovit Color 53223 ff cu șlefuire intermediară ușoară, granulație Kö 280.

Dacă se dorește protecție contra albăstrelii (B, verificare conform EN 152-1), ciupercilor care distrug lemnul (P, verificare conform EN 113) și atacului insectelor (Iv, verificare conform EN 46), se impregnează în prealabil cu Lignovit Imprägniergrund 53134 (cantitatea de aplicare la verificarea normată 200 g/m², certificat de recunoaștere nr. 2/05).

Temperatura de prelucrare și temperatura obiectului

Nu sub + 10 °C.
Umiditatea ridicată a aerului și/ sau temperaturile scăzute întârzie uscarea. Să se evite razele solare directe (uscarea prea rapidă).
Într-un loc racoros, ferit de îngheț.

Aparate de lucru

Aparatele de lucru se vor curăța cu apă imediat după folosire.

Diluare

Apă, dacă este nevoie. Produsul este pregătit pentru folosire.

03-14 (înlocuiește 07-08)

Vă rugăm transmiteți

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Instrucțiunile noastre se bazează pe ultimele cunoștințe și sunt menite să instruiască cumpărătorii/folositorii, să stabilească individual corespunzător domeniile de aplicare și condițiile de prelucrare. Cumpărătorul/ utilizatorul decide pe propria răspundere, dacă produsul de livrat este potrivit și dacă se folosește, motiv pentru care se recomandă realizarea unei probe pentru verificarea potrivirii produsului. În rest, sunt valabile condițiile noastre generale de vânzare. Toate celelalte fișe de observații mai vechi își pierd valabilitatea. Ne rezervăm dreptul de a modifica dimensiunile ambalajelor, nuanțele și gradul disponibil de lucru.

Timp de uscare (temperatura camerei 20 °C)	Uscat până la neaderența prafului după cca. 30 Minute Șlefuit după cca. 3 - 4 ore Acoperire cu lac după cca. 3 - 4 ore Uscare totală după cca. 12 ore
Consum (pe comandă)	Consum cca. 10 m ² /l resp. cca. 100 g/m ² și aplicare. Cantitate minimă de aplicare 200 g/m ² .
Forma de livrare	4 Litri, 18 Litri
Durabilitate	Minim 1 an în legături originale închise.
Nuanțe	Lac de bază pentru scoaterea în evidență a nuanței la nuanțele RAL, NCS și speciale, prin ADLERMix-Farbmischsystem : W 30 53224 W 10 53223
Date tehnice de siguranță	Vă rugăm respectați fișa cu date de siguranță!