

Lignovit Sperrgrund

40960



Termékleírás

Vízzel higítható, fehér fa alapozó ipari és üzemi használatra speciális akrilát diszperzió bázissal. A bevonat képpenész és penészgomba fertőzés ellen véd.

Különleges tulajdonságok

Szigetelő hatás színes fa alkotórészek és gyanta ellen, nagyon jó felhordhatóság.

Felhasználási területek

A nem mérettartó és mérsékelt mérettartó fa szerkezeti elemek kül- és belterületen, mint pl. profildeszák, vagy balkonelemek. Nem alkalmas élelmiszerekkel és állateledellel való közvetlen érintkezéshez. Ne használják olyan faanyagokhoz, amelyek tartós kapcsolatban állnak földdel és/vagy vízzel.

A felhordás módja

Vacumat, festés, szórás

Alapozó előkezelés

A fa nedvességtartalma 12-15 % között. Gyalult, csiszolt, vagy fűrészelt fán használható

A rétegek felépítése

Fehér plusz pasztell színárnyalatok: 1 x Lignovit Sperrgrund 40960

1 x Lignovit Color 53223 ff vagy Lignovit Spritzfertig 42981 ff enyhe 280-as szemcsézettségű köztes csiszolással. Amennyiben képpenész (B, ellenőrzés az EN 152-1 szerint), farrongáló gombok (P, ellenőrzés az EN 113 szerint) és rovarfertőzés (Iv, ellenőrzés az EN 46 szerint) ellen védelem kívánatos, azt megelőzően Lignovit Imprägniergrund 53134-gyel impregnálni (felhordott mennyiség normaellenőrzésnél 200 g/m², 2/05 sz. Elismerő bizonyítvány).

Felhasználási- és tárgyhőmérséklet

Nem használható + 10 °C alatt.
A levegő magas nedvességtartalma és/vagy alacsony hőmérséklet késleltetheti a száradást. Kerülje a közvetlen nap-sugárzást (túl gyors rászáradás).

Hűvös, de fagymentes helyen tárolni

Munkaeszközök

A munkaeszközöket közvetlenül használat után vízzel meg kell tisztítani.

Higítás

Vízzel, szükség szerint. A termék felhasználásra kész.

Száradási idő (Szobahőmérséklet 20 °C)

Porszáraz	kb. 30 perc elteltével
Csiszolható	kb. 3 - 4 óra elteltével
Átlakkozható	kb. 3 - 4 óra elteltével
Teljesen száraz	kb. 12 óra elteltével

02-10 (a 08-09 helyett) ZKL 5322

Fordits!

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet és a feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink” érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk.

Folytatás

Lignovit Sperrgrund 40960

Kiadósság (rétegenként)

Felhasznált mennyiség kb. 10 m²/l ill. kb. 100 g/m² és réteg.

Kiszerezés

4 liter, 20 liter

Tartósság

Eredeti lezárt csomagolásban legalább 1 év.

Színárnyalatok

Fehér 40960

Biztonságtechnikai adatok

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot!