

## Neutralisationsmittel

## 96149


Środek neutralizujący do Aquawood TIG dla przemysłu i rzemiosła

### OPIS PRODUKTU

#### Informacje ogólne

Mieszanka amin, organicznych rozpuszczalników i wody do regulacji wartości pH dla uzyskania stałych właściwości spływania Aquawood TIG we flow coaterach przy dłuższym czasie stosowania.

#### Obszary zastosowania



Drewniane elementy budowlane utrzymujące wymiar, takie jak okna drewniane, drzwi zewnętrzne lub bramy garażowe z twardego i miękkiego drewna bez kontaktu z ziemią w klasach zastosowania 2 i 3.

### STOSOWANIE


#### Informacje dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wymieszać produkt lub doprowadzić do homogenizacji przez potrząsanie.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15 °C.
- Środek neutralizujący 96149 dodawać do impregnatu zanurzeniowego jednocześnie mieszając.
- Systemy lakiernicze wymieszane starannie ze środkiem neutralizującym 96149 można stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednich Kartach Technicznych.

#### Ilości dodawane

Ilość dodawana wynosi pomiędzy 0,1 a 0,2 procenta wagowego.



0,1 - 0,2%

#### Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.



**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA****Wielkości pojemników** 1 l**Odcień barwy / stopień połysku** Farblos 96149  
(bezbarwny)**POZOSTAŁE INFORMACJE****Trwałość / przechowywanie**

Co najmniej 1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi temperaturami.

**Dane BHP**Należy przestrzegać zaleceń podanych w karcie charakterystyki!  
Aktualną wersję można pobrać na stronie [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl).