

Pigmofix G

8122

Additivo per vernici per mobili pigmentate ADLER 2K-PUR per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

90699

Indicazioni generali

Additivo per vernici PUR 2K a base solvente per ottenere una buona protezione del rivestimento contro l'umidità e aumentare l'adesione permanente al vetro.

Campi di applicazione



Additivo per Pigmopur G50 (2406) e Aduro Pigmotop (2514) per il rivestimento posteriore di elementi in vetro i cui bordi, per motivi costruttivi (ad es. telai in legno), sono protetti dal contatto diretto con l'umidità.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 143 - Direttive per l'utilizzazione per la verniciatura posteriore del vetro.**

Quantità aggiunta



5% sulla vernice (senza quantità di catalizzatore e diluente)

Incorporare accuratamente il prodotto nella miscela di vernice e catalizzatore, mescolando fino a eliminare eventuali grumi.

Mescolare contemporaneamente Pigmofix G (8122) con la quantità corrispondente di catalizzatore nel sistema di verniciatura.

Pigmopur G50 (2406) e Aduro Pigmotop (2514) vengono catalizzati al 20% PUR-Hardener 8419 (8419000210) per questo campo di applicazione.

Pulizia degli utensili



8519



8501

Con DD-Verdünner 8519 (8519) o Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

200 g

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la lavorazione.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.