

ADLER Relief-Wandspachtel Stucco decorativo per pareti

40261



Descrizione del prodotto	Stucco per interni, cremoso, bianco, a base di una dispersione di resine sintetiche.
Caratteristiche particolari	Pronto all'uso, facile da applicare, permeabile al vapore acqueo, minima tensione.
Campi di utilizzazione	Per la decorazione di pareti all'interno con ADLER Effektlasur, su fondi di intonaco, dispersioni con buona aderenza e calcestruzzo. Mette in evidenza effetti chiari-scuri "a straccio".
Applicazione	Applicare sulla parete con una cazzuola per lisciare in acciaio legato. Spessore di applicazione: 1 – 2 mm. La struttura può essere più grezza o più fine, a seconda del gusto del cliente.
Preparazione del fondo	I fondi devono essere ben aderenti, puliti e stabili. Eliminare completamente i colori a colla. Su fondi particolarmente assorbenti e sfarinosi applicare prima una mano del fondo ADLER Tiefengrund diluibile all'acqua. Su superfici con tonalità diverse e con stuccature applicare prima una mano di ADLER Formel 2000.
Fondo	1 x ADLER Relief-Wandspachtel
Finitura	1 x ADLER Effektlasur
Diluente	pronto all'uso
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	Non sotto + 5°C L'elevata umidità e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20°C)	Sovraverniciabile con ADLER Effektlasur dopo 12 – 36 ore, a seconda dello spessore di applicazione.
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Togliere i resti di colore indurito con lo sverniciatore ADLER Abbeizer.
Resa (per mano)	Contenuto della confezione è sufficiente per ca. 10 m ² , a seconda dello spessore di applicazione.
Confezioni	16 kg, confezione rettangolare
Tonalità	bianco
Istruzioni tecniche di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

01-07 (sostituisce 01-01)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.