


ADLER SchimmelEx

96349



Descrizione del prodotto	Spray anti-muffa per il Fai da te e il pittore professionista, a base di cloro per fondi minerali e anche per legno.
Caratteristiche particolari	Elimina le muffe e nello stesso tempo sbiancante. Sostanza attiva: 25 g soluzione di sodio ipoclorito con almeno 13 g/100 g di cloro attivato
Campi di utilizzazione	Per eliminare muffa e alghe su fondi minerali, idropittura e legno o legno verniciato. Particolarmente adatto per utilizzare in ambiti sanitari. Attenzione: Su materiali sensibili e colorati come carta da parati, legno, tessuti, sughero e metallo si possono verificare scolorazioni. Eliminare subito schizzi con acqua. Non adatto per metalli non ferrosi e alluminio. Su legni ricchi di sostanze interne come rovere si possono verificare scolorazioni. Nota: Attenzione: Non utilizzare ADLER SchimmelEX insieme ad altri prodotti, perché possono essere emessi con lo spray pericolosi gas (cloro)
Applicazione	Una mano abbondante con lo spray.
Lavorazione	Applicare ADLER SchimmelEx sull'intera superficie ammuffita ed eliminare dopo ca. 5 – 10 min. l'eccedenza con acqua. In caso di muffa forte ripetere l'applicazione.
Finitura	Sui fondi minerali preparati così possono essere applicate tutte le idropitture ADLER e sul legno preparato possono essere applicate tutte le vernici ADLER per legno (consultare le Schede tecniche).
Diluyente	Acqua

07-06 (sostituisce 02-06)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Temperatura minima per la lavorazione e del supporto	+ 5 °C
Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20 °C)	Durante la notte.
Resa	ca. 5 m ²
Confezioni	500 ml
Magazzinaggio	Al fresco però protetto dal gelo e conservare al buio. 1 anno in confezioni originali non aperte.
Indicazioni tecniche di sicurezza	Attenzione! Non miscelare ADLER SchimmeLEX con altri detersivi o acidi, perché possono essere emessi pericolosi gas (cloro) Consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di protezione. Preghiamo di consultare la Scheda di sicurezza!