

ADLER Seidenacryl Farblos

40750



Produktbeschreibung	Wasserverdünnbarer, seidenmatter Lack auf Acrylatdispersionsbasis für innen und außen mit guten Allround-eigenschaften. Sehr gut wetterbeständig. Keine Eigenfarbe, keine Dunkelvergilbung. Auch für die Lackierung von Kinderspielwaren geeignet.
Anwendungsgebiete	Farbloser, seidenmatter Schlusslack zum Ablackieren von deckenden Lacken innen und außen. Auch als farblose Lackierung für Holz, Stahl, und Buntmetalle im Innenbereich bzw. im geschützten Außenbereich geeignet.
Auftragsart	Streichen (Acrylpinsel), Rollen (Kurzhaar-Roller), Spritzen
Grundierung	Holz außen: 1 x ADLER Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51320 ff
Deckanstrich	2 x ADLER Seidenacryl Farblos 40750 (Zwischentrockenzeit 5 – 6 Stunden) Untergrund Holz: Vor letztem Anstrich Glättschliff Kö 240
Verdünnung	Wasser; zum Spritzen ca. 10 - 15 %
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Schleifbar bzw. überlackierbar nach 5 – 6 Stunden
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 10 °C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern. Angetrocknete Farbreste können mit dem leicht abbaubaren ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernt werden.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	10 – 12 m ² /l, je nach Untergrundbeschaffenheit
Gebindegrößen	125 ml, 375 ml, 750 ml, 3 l
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden
Farbton	Farblos 40750
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten! Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

01-11 (ersetzt 01-07) ZKL 4115

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.