

## ADLER Seidenacryl Farblos (*incoloro*)

40750



### Description du produit

Vernis satiné mat, diluable à l'eau, à base de dispersions acryliques. Convient pour l'intérieur et l'extérieur. Caractéristiques exceptionnelles. Très résistant aux intempéries.

Pas de coloration propre, pas de jaunissement foncé. Convient également au vernissage des jouets.

### Domaines d'utilisation

Couche de finition satinée mate et incolore pour un vernissage opaque. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

Convient également au vernissage incolore du bois, de l'acier et des métaux colorés à l'intérieur et à l'abri à l'extérieur.

### Méthode d'application

Appliquer au pinceau (pinceau acrylique), au rouleau (rouleau à poils ras) ou au pistolet

### Couche de fond

Bois extérieurs : 1 x ADLER Pullex Aqua-Imprägnierung W30 51320 suiv.

### Couche de finition

2 x ADLER Seidenacryl Farblos (incoloro) 40750  
Temps de séchage intermédiaire: 5 à 6 heures  
Support en bois : avant la dernière couche, effectuer un ponçage léger avec granulation 240

### Dilution

Eau; pour une application au pistolet, env. 10 - 15 %

### Temps de séchage (température ambiante 20°C)

Peut être poncé ou recouvert après 5 à 6 heures

### Température de traitement et température de la surface à traiter

Pas moins de + 10°C  
Une humidité de l'air élevée et/ou des températures basses ralentissent le séchage.

### Outils

Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils avec de l'eau. Bien laisser sécher le pistolet afin d'éviter toute formation de rouille. Les restes secs de peinture peuvent être éliminés avec le décapant facilement dégradable ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

### Consommation (par couche)

10 à 12 m<sup>2</sup>/l en fonction de la constitution du support

### Conditionnement

125 ml, 375 ml, 750 ml, 3 l

01-11 (remplace 01-07) ZKL 4115

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance

Suite

ADLER Seidenacryl Farblös 40750

**Stockage**

Au frais, mais à l'abri du gel

**Durée de conservation**

3 ans dans les récipients originaux, non ouverts

**Teinte**

Incolore 40750

**Consignes de sécurité**

Veillez respecter la fiche de données de sécurité !  
Les mesures habituelles de protection doivent être respectées, même lors de l'application de vernis peu polluants.