

Technický list

ADLER SeidenAcryl Farblos

40750



Popis výrobku

Vodouriediteľný, hodvábnne matný krycí lak na báze akrylátových disperzií, pre exteriér a interiér s dobrými všestrannými vlastnosťami. Veľmi dobre odolný voči poveternostným vplyvom. Bez sfarbenia a zožltnutia do tmava. Vhodný aj na lakovanie detských hračiek.

Oblasť použitia

bezfarebný, zamatovo-matný vrchný lak na prelakovanie krycích lakov v interiéri a exteriéri.
Aj pre bezfarebné lakovanie dreva, ocele, farebných kovov v interiéri, resp. na chránenom mieste v exteriéri.

Spôsob aplikácie

Natieranie (akrylový štetec), valčekovanie (valček s krátkym vlasom), striekanie.

Základný náter

drevo v exteriéri: 1x ADLER Aquawood-Imprägniergrund W30

Krycí náter

2x ADLER SeidenAcryl Farblos (bezfarebný)
medzisušenie 5 – 6 hodín.
Drevený podklad: pred posledným náterom hladké
prebrúsenie zrnitosťou 240

Riedenie

Vodou; pri striekaní pridať cca 10-15 % vody.

Teplota spracovania a objektová teplota

Nie menej ako +10 °C.
Vysoká vlhkosť vzduchu a / alebo nízka teplota čas sušenia
badateľne predĺžia..

Čas sušenia (teplota miestnosti 20 °C)

Brúsiteľnosť resp. opätovné lakovanie po 5 - 6 hodinách.

Pracovné náradie

Ihneď po použití očistiť vodou. Striekacie zariadenie dobre vysušiť, aby sa zabránilo hrdzaveniu. Zaschnuté zvyšky farieb sa dajú ľahko odstrániť s ADLER Abbeizer

Výdatnosť

10 – 12 m²/l (podľa kvality podkladu).

Balenie

125 ml, 375 ml, 750 ml, 3 l

Prosím obráťte

Pokračovanie

Skladovanie

Chladná miestnosť, ale bez mrazu.

Skladovateľnosť

3 roky v originálne uzavretom obale.

Farebné odtiene

bezfarebný 40750.

Techn. bezpečnostné údaje

Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov!

Aj pri spracovaní lakov s nízkym obsahom škodlivých látok je potrebné dodržiavať bežné ochranné opatrenia.