

ADLER Spezialverdünnung (diluant spécial) 96704

Description

Le diluant spécial Spezialverdünnung 96704 est utilisé comme retardateur pour les vernis polyuréthannes à deux composants à base de solvants. Il permet de prolonger le « temps ouvert » lorsque les conditions extérieures, notamment des températures ambiantes élevées ou de forts courants d'air, entraînent un séchage trop rapide du vernis appliqué (par ex. formation d'une brume de vaporisation).

Domaines d'utilisation

Utilisation en tant que retardateur pour tous les vernis polyuréthannes ADLER à deux composants à base de solvants, tels que ADLER Legnopur, ADLER Ventopur, mais également ADLER Pigmopur.

Application

5 à maximum 10 % du diluant spécial ADLER Spezialverdünnung 96704 peuvent être ajoutés au mélange fini vernis/durcisseur. Un dosage plus élevé peut avoir des effets très négatifs sur le séchage et l'aptitude à l'empilage de la structure générale.

Conditionnement

1 I, 5 I, 25 I

10-07 T.S.V.P.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43 (0)5242/6922-432

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.