


ADLER Tiefengrund

40944

Fissativo al solvente



Descrizione del prodotto

Fissativo speciale al solvente per l'esterno con effetto di solidificazione in profondità. Resistente agli alcali, insaponificabile, evita l'essiccazione irregolare di tonalità colorate su intonaci e muri.

Campi di utilizzazione

Intonaci, calcestruzzo, gesso, pietra arenaria calcarea nonché fibrocemento. Utilizzabile anche su vecchie finiture con effetto calcareo.

Per l'interno consigliamo ADLER Tiefengrund diluibile all'acqua 40905.

Modo di applicazione

A pennello

Preparazione del fondo

Intonaci e calcestruzzi nuovi devono essere ben asciutti. Togliere finiture vecchie che stanno per scrostarsi. Riparare le fessure e disuguaglianze.

Fondo

1 x ADLER Tiefengrund 40944

Finitura

2 x ADLER Acrycolor 40410 in poi (consultare la Scheda Tecnica)

Diluyente

ADLER Adlerol senza solventi aromatici 80301; il prodotto è pronto per l'uso a pennello. Compensare eventuali perdite causate dall'evaporazione con ADLER Adlerol senza solventi aromatici 80301.

Tempo di essiccazione

Sovraverniciabile dopo ca. 8 ore.

Temperatura minima per la lavorazione e del fondo

Non sotto + 5°C

Utensili

Lavare gli utensili subito dopo l'uso con ADLER Adlerol senza solventi aromatici 80301. Togliere i resti del materiale già asciutto con ADLER Abbeizer 95125 (lo sverniciatore).

Resa (per mano)

6 – 9 m²/l per mano

Confezioni

750 ml, 5 l

Tonalità

Incolore 40944

Istruzioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza!

10-09 (sostituisce 01-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.