

Technický list

ADLER Tirogrund

40240

Vodouriediteľný univerzálny základ s ľahkým obsahom kremíka



Popis výrobku:

Vodouriediteľný, pigmentovaný, univerzálny základ s ľahkým obsahom kremíka, dobrá krycia schopnosť. Podklad pre zlepšenie priľnavosti s účinkom zaplavenia trhlín pre následnú úpravu s minerálnymi, silikátovými a disperznými produktami, resp. omietkami. Výborne sa hodí ako základ a „náterová omietka“ pre sadrokartónové dosky.

Osobité vlastnosti:

bez obsahu rozpúšťadiel, vysoká plnivosť, mimoriadne dobrá priľnavosť, nízke pnutie, vysoká paropriepustnosť

Oblasť použitia:

Pre základovanie slabo savých, nosných omietok všetkých druhov nezávislo od toho, či na konečnú úpravu budú použité minerálne, silikátové alebo disperzné produkty. Účelný dvojvrstvový systém v kombinácii so všetkými fasádnymi farbami ADLER. Ako náterová a štruktúrovaná omietka pre vonkajšie omietky, sadrokartónové dosky a kreatívne úpravy stien v interiéri.

Spôsob aplikácie:

Príprava podkladu:

valčekovanie alebo natieranie

- Pre čisté, suché a nosné podklady nie je potrebná žiadna predpríprava.
- malé trhliny, diery alebo nerovnosti povrchov opraviť s vhodným fasádnym tmelom. Vlasové trhlinky a mierne nerovnosti netreba opravovať.
- Trhliny siahajúce až do podkladu omietky renovovať zapustením sieťky do ADLER Tirogrund alebo s trvalo elastickým systémom
- Čerstvú omietku nechať 2-3 týždne vysušiť. Dočisťované miesta odborne fluátovať. Vystúpené solné výkvety nasucho odkefovať resp. odstrániť ich príčiny
- Riasy, machy alebo napadnutia plesňou mechanicky odstrániť a ošetriť s ADLER Fungisan
- nie nosné disperzné farby alebo omietky zo syntetickej živice odstrániť s ADLER Abbeizer a vysokotlakovým čističom.

Základovanie:

na spevnenie, egalizáciu, priľnavosť a lepšiu vodoodpudivosť savých, pieskovitých alebo ľahko kriedovitých podkladov použiť ADLER Silikon GWK alebo ADLER Silikat GWK zriedený v pomere 1:1 vodou, resp. predprípraviť s ADLER Tiefengrund vodouriediteľným alebo rozpúšťadlovým

Silno savé a pieskovité omietkové podklady v danom prípade predupraviť 2x mokré do mokrého s ADLER Silikon GWK alebo ADLER Silikat GWK, zriedenými v pomere 1:1 vodou. (viď aj tech.listy menovaných produktov a konečných úprav.

Vrchný náter:

všetky ADLER interiérové a fasádne farby

Prosím obráťte

Pokračovanie

Riedenie:

vodou

- Pre efekt zvýraznenia štruktúry max 2%
- U sádrokartónových dosiek cca 5%
- U minerálnych farieb – ako vrchná úprava cca 10%

Teplota spracovania a objektová teplota

Nie menej ako +5°C.

Vysoká vlhkosť vzduchu a/alebo nízka teplota čas sušenia badateľne predĺžia. Nespracovávať pri silnom slnečnom žiarení, daždi alebo hroziacom mraze. Ešte neupravené plochy dobre zakryť.

Čas sušenia:

(teplota miestnosti 20 °C)

pretierateľný po cca 6 hod.

Pracovné náradie:

Ihneď po použití očistiť mydlovou vodou. Škvrný od farby ihneď odstrániť vodou

Výdatnosť:

2-5 m²/kg, v závislosti od kvality podkladu a riedenia

Balenie:

5 kg, 18 kg plastové obaly

Skladovanie:

V chlade, ale nie v mraze.

Trvanlivosť:

1 rok v originálne uzavretom obale

Farebné odtiene:

stará biela –špeciálne farebné odtiene pomocou ADLER Colorit-Volltonfarben

Techn. bezpečnostné údaje:

Riadiť sa podľa karty bezpečnostných údajov!