

## Velacolor Wachslasur

58001 ff



### Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare Lacklasur auf Acrylatdispersionsbasis in dekorativen Holz- und Bunttönen für den Innenbereich; angenehmer Geruch, leicht verarbeitbar. Durch die transparenten seidenglänzenden Farbtöne bleibt das natürliche Erscheinungsbild des Holzes sichtbar.

### Besondere Eigenschaften

Schwer entzündbar nach ÖNORM A 1605 Teil 12-5 (Bewertungsklasse 5-B).

### Anwendungsgebiete

Wand- und Deckenvertäfelungen, Türen (für Wasserlacke geeignete Dichtungen verwenden!), Möbel, Paneele, Kinderzimmer usw.

Auch für Renovierungsanstriche auf herkömmlichen Möbellacken geeignet.

Die Pastelltöne sollen nur auf Fichte, Qualitätsstufe I, verwendet werden, weil sich sonst Löcher und Risse unschön abzeichnen. Bei harzreichen Hölzern besteht die Gefahr, dass holzbedingte Farbunterschiede nach einiger Zeit deutlich sichtbar werden und/oder in den Astbereichen gelbe Flecken entstehen.

### Auftragsart

Streichen (Acrylpinsel), Spritzen (nebelarme Spritzpistole)

### Untergrundvorbereitung

Neuanstrich - mit Kö 180 schleifen  
Renovierungsanstrich - mit Kö 280 anschleifen

### Neuanstrich

2 x mit Velacolor Wachslasur 58001 unverdünnt  
(Zwischenschliff Kö 280)

**Bei Nut- und Federbrettern empfehlen wir prinzipiell ein Streichen vor der Montage; ist das nicht möglich, im Nut- und Federbereich nur wenig Velacolor Wachslasur auftragen, um Verklebungen zu vermeiden.**

### Renovierungsanstrich

1 x mit Velacolor Wachslasur 58001 unverdünnt  
(vorher mit Kö 280 anschleifen)

### Verdünnung

Wasser; das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

**Verarbeitungs- und Objekttemperatur**

Nicht unter + 10 °C  
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

**Trockenzeit** (Raumtemperatur 20 °C)

Schleif- und überstreichbar nach ca. 30 min.

**Arbeitsgeräte**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spritzgeräte anschließend gut trocknen, um Rosten zu verhindern. Angetrocknete Farbreste mit ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 entfernen.

**Ergiebigkeit** (pro Auftrag)

10 – 12 m<sup>2</sup>/l

**Gebindegrößen**

2,5 l

**Lagerung**

Kühl, aber frostfrei

**Haltbarkeit**

Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

**Farbtöne**

W30 Farblos	58001
Weiß	58002

**Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Aufhellen eines Standardtones mit Velacolor Wachslasur Farblos. Sonderfarbtöne durch das ADLER Color Farbmischsystem.**

**Sicherheitstechnische Angaben**

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.