


ADLER Wisch- und Strukturputz Intonaco decorativo "a straccio"

40260



Descrizione del prodotto	Fondo decorativo a grana fine, bianco, a base di una dispersione di resine sintetiche.
Caratteristiche particolari	Pronto all'uso, facile da applicare, permeabile al vapore acqueo
Campi di utilizzazione	Per la decorazione di pareti all'interno con ADLER Effektlasur, su fondi di intonaco, dispersioni con buona aderenza e calcestruzzo. Mette in evidenza effetti chiari-scuri "a straccio".
Applicazione	Applicare con un'apposita spazzola con movimenti incrociati o semirotondi fino al raggiungimento dell'effetto desiderato.
Preparazione del fondo	I fondi devono essere ben aderenti, puliti e stabili. Eliminare completamente i colori a colla. Su fondi particolarmente assorbenti e sfarinosi applicare prima una mano del fondo ADLER Tiefengrund diluibile all'acqua. Su superfici con tonalità diverse e con stuccature applicare prima una mano di ADLER Formel 2000.
Fondo	1 x ADLER Wisch- und Strukturputz
Finitura	1 x ADLER Effektlasur
Diluyente	pronto all'uso
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	Non sotto + 5°C L'elevata umidità e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20°C)	Dopo almeno 12 ore di essiccazione sovraverniciabile con ADLER Effektlasur
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Togliere i resti di colore indurito con lo sverniciatore ADLER Abbeizer.
Resa (per mano)	Contenuto della confezione è sufficiente per ca. 30 m ² , a seconda dello spessore della struttura.
Confezioni	16 kg, confezione rettangolare
Tonalità	bianco
Istruzioni tecniche di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza.

01-07 (sostituisce 01-01)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.