


ADLER Woodfill-Reparaturspachtel**96856**

Popis produktu	Dvousložkový tmel na bázi polyesteru, tvrzený peroxidem
Speciální vlastnosti	Vysoká pružnost, vynikající zpracovatelnost a brousitelnost. Jako všechny polyesterové tmely vytvrzuje v silné vrstvě rychleji než ve slabé. Rychlé vytvrzování od cca 3 mm.
Oblasti použití	Tmel na opravy poškozených dřevěných dílů jako jsou okna a dveře. Nelze použít k tmelení ploch!
Způsob nanášení	Dávkovací pistole na dvousložkové hmoty, stěrka. Vyplňte poškozená místa, po vytvrzení dotmelte. Broušení zrnitostí 120
Impregnace	Na surové dřevo zvenku naneste produkt Pullex Imprägnier-Grund 50208 a násl. nebo Aquawood Imprägniergrund 51230 a násl. Větší tmelená místa nenatírejte.
Základní povrchová úprava	ADLER Alkyd-Grund 54063 nebo ADLER Acryl-Holzgrund 41001
Mezivrstva (podle potřeby)	ADLER Samtalkyd 52351 nebo Brilliantalkyd 52301 a násl. příp. ADLER Seidenacryl 40751 a násl. nebo Glanzacryl 40701 a násl.
Vrchní povrchová úprava	Jako mezivrstva
Teplota při zpracování a teplota předmětu	Nesmí být nižší než 10 °C
Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C)	Brousitelný po 1 až 3 hodinách
Pracovní nástroje	Pracovní nástroje po použití očistěte nitroředidlem ADLER Nitro-Verdünnung 80001.
Velikosti balení	1350 g. včetně tužidla 96857
Skladování	Skladujte v chladnu a suchu
Skladovatelnost	1 rok
Barevné odstíny	Šedá transparentní
Bezpečnostně-technické údaje	Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu.

10-09 (nahrazuje 02-04) ZKL 7519

Adler-Laky Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy
Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: info@lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikostí plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.